

1

تستطيع ان تحدد العدد الذي سيبدأ ترقيم الشرائح انطلاقاً منه من خلال:

- ☒ التبويب تصميم ثم المجموعة أعداد الصفحة ثم العنصر إعداد الصفحة
- ☐ التبويب عرض ثم المجموعة إعداد الصفحة ثم العنصر إعداد الصفحة
- ☐ التبويب الصفحة الرئيسية ثم المجموعة إعداد الصفحة ثم العنصر رأس وتذييل
- ☐ التبويب إدراج ثم المجموعة نص ثم العنصر رأس وتذييل

العنصر الذي لا يمكن إدراجه من خلال التبويب إدراج:

- ☒ شريحة slide
- ☐ جدول Table
- ☐ مخطط chart
- ☐ شكل shape.

يدخل مفهوم الكبسولة في لغات البرمجة مع:

- ☒ اللغات كائنية التوجه
- ☐ مولدات التطبيقات
- ☐ لغات التجميع
- ☐ لغات الآلة

2

إذا أردنا العمل على عدة أشكال كأنها شكل واحد لنقلها أو تكبيرها سويًا فنطبق على تلك الاشكال الامر:

- ☒ تجميع
- ☐ ترتيب
- ☐ دمج
- ☐ مزج

في أي مكان يكتب مصمم الشرائح معلومات خاصة بمقدم العرض ولا تظهر خلال العرض:

- ☒ في جزء الملاحظات
- ☐ في رأس وتذييل الشرائح
- ☐ شريط الحالة
- ☐ جزء الشرائح

ليست من ميزات نظام إدارة قواعد البيانات اكسس 2007:

- ☐ يعمل وفقاً لنموذج قواعد البيانات العلائقية.
- ☐ يضم 6 أنواع من الكيانات.
- ☒ لا توجد أية روابط بين الجداول التي تخزن فيها البيانات.
- ☐ يستخدم جداول ثنائية الأبعاد لتخزين البيانات

3

الكائن في أمكس الذي يسمح بإدخال البيانات إلى الجداول أو عرض الموجود فيها بطريقة صديقة للمستخدم هو:

☒ النموذج form.

☐ الجدول table.

☐ التقارير report.

☐ الاستعلامات query.

أي من العبارات التالية صحيحة بخصوص حروف الاستكشاف مع معايير الاستعلامات:

☒ إحلال مكان الأحرف التي بين الرمزین [و] أي حرف منها فقط وليس كلها دفعة واحدة.

☐ إحلال مكان الرمز # أي حرف أو مجموعة حروف.

☐ إحلال مكان الرمز ! حرف واحد فقط من الحروف.

☐ إحلال مكان الرمز * رقم واحد فقط من الأرقام (من 0 إلى 9).

اللغة الأساسية في تصميم صفحات المواقع على الإنترنت هي لغة:

☒ .HTML

☐ .SQL

☐ .XML

☐ .HTTP

للتعامل مع مواقع آمنة للقيام بالمعاملات التجارية على الإنترنت يتم استخدام البروتوكول:

☐ .HTML

☐ .FTP

☐ .Telnet

☒ .HTTPS

بالتوفيق ————— ق ، ،