

بسم الله الرحمن الرحيم

# مقدمة في شبكة الانترنت

تأليف:

عبدالرحمن محجوب حمد



# Introduction

الحمد لله بنعمته تتم الصالحات و بشكره تزداد الخيرات  
والبركات ها انا اضع هذا الكتاب خالص لوجه الله تعالى يحتوى على  
معلومات مهمة بالنسبة لمستخدمي الانترنت.  
يحتوي الكتاب على تعريف بشبكة الانترنت .  
تعريف بالمؤلف:

الاسم: عبدالرحمن محجوب حمد.

العنوان: السودان.

تاريخ الميلاد: 1986م.

المؤهلات: دبلوم تقني ثلاث سنوات. - في قسم تقنية علوم الحاسوب.

الهواية: احب تطوير المواقع عن طريق لغات HTML و PHP

و asp وتصميم الانظمة بلغة visual basic و oracle.

البريد الالكتروني: a\_mahagob@yahoo.com

[wadmahagob@hotmail.com](mailto:wadmahagob@hotmail.com)

التلفون: 00249919574573

## مقدمة في استخدام الانترنت

### ما هي شبكة إنترنت؟

تتألف شبكة إنترنت من أربعة عناصر رئيسية: أجهزة الكمبيوتر، الكبلات، البرمجيات، والبيانات. تصل الكبلات أجهزة الكمبيوتر ببعضها، مما يسمح للبرمجيات بتبادل البيانات، بين كل كمبيوتر والذي يليه. ويولد المسؤولون عن كمبيوترات الشبكة البيانات بأشكال متعددة، تراوح بين النصوص البسيطة والرسوم، والصفحات الأنيقة ذات الإخراج الفني وملفات البرامج.

وإذا أردنا أن نعرف إنترنت تقنياً، نقول إنها شبكة مؤلفة من أعداد هائلة من الشبكات، تربط بين كمبيوترات موزعة في مختلف أنحاء الكرة الأرضية. وهي "شبكة الشبكات"، لأن معظم الكمبيوترات المتصلة بإنترنت، هي أيضاً جزء من شبكات أصغر، موجودة ضمن الشركات والجامعات والإدارات الحكومية. وتربط إنترنت بين هذه الشبكات لتؤلف شبكة عالمية ضخمة، يتصل بها مئات الملايين من الأشخاص، للتواصل مع بعضهم البعض، والاطلاع على المعلومات، وتبادل البيانات والبرامج.

وإذا لم يكن كمبيوترك متصلاً بشبكة صغيرة تؤمن لك الدخول إلى إنترنت، فيمكنك الاتصال بها من خلال مودم، بالدخول إلى ( dial in) كمبيوتر تابع لأحد مقدمي خدمة إنترنت ((ISP). ويصبح لديك بذلك، اتصال مؤقت بإنترنت، تستطيع من خلاله إرسال واستقبال البيانات عبر خطك الهاتفي.

### ماذا نستفيد من إنترنت؟

ثمة فوائد جمة جداً يمكن جنيها من إنترنت، ولا يزال الناس يبتكرون طرقاً جديدة للاستفادة من إمكانياتها في تبادل المعلومات. وكل ما يلزمك هو معرفة الخدمات التي تؤمنها الشبكة، والبرمجيات المطلوبة للاستفادة منها. ويمكن تقسيم خدمات إنترنت إلى أربع فعايات رئيسية: شبكة ويب، والبريد الإلكتروني، والمجموعات الإخبارية، وإمكانيات جلب الملفات (FTP).

## 1 شبكة ويب WWW

تعتبر شبكة ويب العالمية ((World Wide Web، من أحدث خدمات إنترنت، تم بواسطتها الانتقال من النمط القديم للشبكة، القائم على النصوص، إلى نمط رسومي يعتمد على تقنيات الملتيميديا، في نشر المعلومات والاطلاع عليها، مما ساعد على انتشارها بشكل مذهل في السنوات الأخيرة. تضم شبكة ويب مئات الملايين من الصفحات الأنيقة ذات الإخراج الفني المشابه لصفحات المجلات الورقية، وهي في ازدياد مطرد. وتعمل الشركات والمنظمات (بالإضافة إلى العديد من الأفراد) على إنشاء صفحات للتعريف بنفسها، ونشر معلوماتها. وتستخدم برامج خاصة تدعى "المتصفحات" لزيارة مواقع ويب وقراءة صفحاتها، ومن أشهر المتصفحات حالياً، نافيجيتور من شركة نتسكيب، وإنترنت إكسبلورر من مايكروسوفت، علاوة على سندباد من صخر.

## 2 البريد الإلكتروني

هو نظام لتبادل الرسائل بين مستخدمي إنترنت، ويرمز له بـ e-mail، ويمتاز بكلفته المنخفضة وسرعته الكبيرة، إذ تصل الرسالة إلى وجهتها خلال ثوان معدودة في الحالة العامة. ومن ميزاته الهامة إمكانية إرفاق ملفات مع الرسائل، ويمكن أن تحتوي

المرفقات على صور أو وثائق أو برامج. ويتسلم المرسل إليه رسائله الإلكترونية، عندما يتصل بإنترنت ويفحص محتويات صندوق بريده الإلكتروني. ويتوفر الآن عدد كبير من البرامج التي تسمح بالتراسل باللغة العربية، يحصل المشترك بإنترنت عادة على حساب بريدي خاص به من مزود الخدمة المرتبط به، كما تتوفر العديد من المواقع التي تمنح حساباً بريدياً مجانياً، لمن يشاء، يمكن تصفحه في أي مكان في العالم.

### 3 المجموعات الإخبارية

تعتبر المجموعات الإخبارية بمثابة صحف حائط، أو صناديق بريد عامة، يستطيع أي متصل بإنترنت أن يطلع عليها، وأن يشارك فيها. ويوجد حالياً أكثر من 16000 مجموعة إخبارية، تهتم كل واحدة منها بمنحى معين.. فهناك مجموعات لمناقشة الأمور السياسية، وأخرى للرياضة، وثالثة للأديان، وهكذا. وتؤمن برامج التصفح الشهيرة وظائف التعامل مع المجموعات الإخبارية، فتعرض للمستخدم قائمة بأسماء كافة المجموعات، ليختار منها ما يهمه، ويمكنه الاطلاع على الرسائل الموجهة لمجموعاته المفضلة، وإرسال بريد إلكتروني للإدلاء برأيه في المواضيع المطروحة للنقاش. وتؤمن غالبية المتصفحات المعربة إمكانية المشاركة باللغة العربية في المجموعات الإخبارية.

### 4 جلب الملفات (خدمة FTP)

أنشئت إنترنت في البداية، لتبادل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر، ويرمز لهذه الخدمة عادة بـ FTP، أو "بروتوكول نقل الملفات". تعرض برامج FTP قائمة بأسماء الملفات الموجودة على كمبيوتر بعيد remote، ويستطيع المستخدم تحديد الملفات التي يريد "جلبها"

download منه، أو الملفات التي يريد رفعها upload من جهازه إلى الجهاز البعيد. وتضع الشركات عادة، بقعاً ساخنة إلى جانب أسماء الملفات والبرامج التي توفرها لزائري صفحة ويب الخاصة بها. وما على المستخدم إلا نقر البقعة الساخنة، فيسأله المتصفح عن الدليل الذي يود أن يخزن فيه الملف، على قرصه الصلب، ثم تبدأ عملية جلب الملف.

### ما هو مزود خدمة إنترنت ISP؟

مزود خدمة إنترنت Internet Service Provider، واختصاراً ISP، هو الجهة التي يتقدم إليها المستخدم بطلب اشتراك في خدمات إنترنت، ليحصل على هذه الخدمة عن طريقه.

فمزود الخدمة، في الأحوال الاعتيادية، هو طرف ثالث وسيط، بين المستخدم النهائي وشركة الاتصالات المحلية، يقوم بمهام إدارية تنظيمية تقنية، إلا إذا كانت شركة الاتصالات هي مزود الخدمة في الوقت نفسه (كما في حالة الإمارات العربية المتحدة)، أو إذا كانت هناك ترتيبات خاصة (كما في المملكة العربية السعودية، والتي شرحناها بالتفصيل، في العدد الماضي، ضمن مقالة الدكتور بدر البدر ص 18).

### ماذا أحتاج للاتصال بإنترنت؟

إذا لم تكن متصلاً بإنترنت من خلال شبكة مؤسستك أو جامعتك، فستحتاج إلى التجهيزات التالية لترتبط بها: كمبيوتر ومودم وخط هاتف، وحساب لدى أحد مقدمي خدمة إنترنت، وبرنامج للاتصال بإنترنت، وبرامج للاستفادة من خدماتها المختلفة (التصفح والبريد الإلكتروني خصوصاً).

## هل يمكنني الاتصال بإنترنت من خلال أي كمبيوتر؟

يمكن، نظرياً، استخدام أي كمبيوتر لإجراء الاتصال، إذ تتوفر مئات البرامج التي تعمل على أجهزة ماكنتوش و PC، وتدعمها كافة شركات تقديم خدمة إنترنت في البلدان العربية. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن برامج إنترنت الحديثة تتطلب كمبيوترات ذات مواصفات متقدمة، لاعتمادها الكبير على تقنيات الملتيميديا. و جرت العادة أن تقدم شركات ISP لمشتريها البرامج الأساسية اللازمة لاتصالهم بالشبكة، مع الدعم الفني اللازم لتركيبها والبدء باستخدامها.

## هل يمكنني أن أتصفح المواقع بلغات مختلفة؟

يمكن في الأصل، تصفح المواقع الإنجليزية بواسطة أي متصفح، كما يمكن التصفح باللغة العربية، إذا كنت تستخدم أي نظام تشغيل عربي مع متصفح يدعم اللغة العربية. لكن، إن استخدمت أحد متصفحي سندباد أو إكسبلورر5، فيمكنك تصفح الصفحات العربية في إنترنت، حتى لو لم تكن تعمل بنظام تشغيل عربي.

يمكنك إكسبلورر5، علاوة على ذلك، أن تتصفح جميع صفحات إنترنت بلغاتها الأصلية (كالروسية والصينية واليابانية، علاوة على العربية).

## إرشادات ونصائح للمبحرين في إنترنت

لمساعدة قرائنا على التجول بسرعة وسهولة، ضمن صفحات إنترنت، نقدم لهم في كل عدد من "إنترنت العالم العربي" مجموعة من الإرشادات والنصائح المفيدة. وندعو قراءنا، أيضاً، للمساهمة معنا في تحرير هذا الباب، بالكتابة عن الأفكار والتجارب المفيدة

التي تواجههم، في كل ما يتصل بعالم إنترنت وخدماته، وإرسالها إلينا. وسوف نمنح كاتب أفضل رسالة اشتراكاً مجانياً لعام كامل، وذلك في كل عدد من أعداد المجلة.

ينتاول العدد الأفكار التالية:

كيف تختصر الفترة اللازمة لإقلاع برنامج التصفح

طرق الاستفادة القصوى من الكاش

كيف تختصر وقت الانتظار

حفظ الصور

القص واللصق

استخدام المفاتيح يوفر لك سرعة أكبر

نصائح وإرشادات

**نصيحة بجمل: لا تمسح ملف "إزالة تركيب إكسبلورر 4.0"**

قد يضطر بعض المستخدمين إلى إزالة بعض الملفات أو البرامج غير المستخدمة، توفيراً للمساحات في الأقراص الصلبة في كمبيوتراتهم. إذا كنت واحداً من هؤلاء، يمكنك ذلك، من خلال أداة إضافة/إزالة البرامج Programs Add/Remove، الموجودة في مجلد لوحة التحكم Control Panel، والتي يمكن الوصول إليها، من خلال الضغط فوق أيقونة إبدأ Start، ثم إعدادات Settings، بينما يقتضي منك، لإزالة الملفات المفردة، حذفها بالطريقة الاعتيادية.

لضمان استقرار نظام التشغيل، والبرامج التي تستخدمها، لا تسمح ملفات إزالة تركيب إكسبلورر 4.0، حيث يؤدي ذلك (في حالات نادرة، قد تكون حالتك إحداها)، إلى تعطيل عمل نظام التشغيل، والبرامج الأخرى، مما يضطرك إلى إعادة تركيبها مجدداً.

## هل تزعجك أسئلة المواقع التي تحاول حفظ كعكة "cookie" إلى جهازك؟

تحاول بعض مواقع ويب، حفظ ملفات نصية صغيرة إلى جهازك (صورة رقم 1)، تسمى "كوكيز" لتتذكر، أثناء تصفحك في المرة الثانية، بعض المعلومات الخاصة ببرنامج التصفح الذي تستخدمه، أو نظام التشغيل، أو صفحات الموقع التي زرتها في المرة السابقة، وغيرها.. ويتوقف تنبه المستخدم، إلى هذه العمليات، على طريقة إعداد برنامج التصفح بشكل عام، فإذا كان سمح بقبول "الكوكيز"، لن يشعر بتسللها إلى جهازه الصلب. ولتحديد الخيار المناسب، في برنامج إكسبلورر 4.0، اختر من قائمة الأوامر، View، ثم Internet Options، ثم حدد واحداً من الخيارات الثلاثة (صورة رقم 1)، تحت مجموعة اختيارات Securities/Cookies:

1 - Always accept Cookies، حيث يحفظها المتصفح إلى قرصك الصلب، بدون أن يسألك

2 - Prompt before.. لن يحفظها إلى القرص الصلب بدون موافقتك (انظر الصورة رقم 2)، ويمكنك في هذه الحالة إعطاء الإذن، للمواقع التي تثق بها.

3- Disable All Cookies Use، لن يسألك المتصفح الإذن، ولن يحاول حفظها في قرصك الصلب (في هذه الحالة، قد تظهر صور ونصوص بعض المواقع غير مرتبة).

(إذا كنت تستخدم برنامج نافيجيتور، يمكنك التحكم بخيارات الكوكيز، من خلال قائمة الأوامر، كالتالي: Edit ثم Preferences، ثم Advanced، ثم خيارات Cookies).

### حافظ على سرّيتك!

يستطيع أصحاب المواقع معرفة بعض معلوماتك الشخصية، عند زيارتك لموقعهم، مثل: اسمك، وعنوان بريدك الإلكتروني، من خلال برنامج التصفح الذي تستخدمه. يمكنك لحماية هذه المعلومات، إزالتها مؤقتاً من برنامج نافيجيتور 3، ونافيجيتور 4 (لا ينطبق الأمر على إكسبلورر، حيث لا يتضمّن برنامج بريد إلكتروني مدمجاً ببرنامج التصفح)، باتّباع الخطوات التالية:

1- نافيجيتور 3: اختر من قائمة الأوامر Options، ثم اختر Mail، واضغط فوق لسان Servers، ثم امسح المعلومات الموجودة في حقل مزوّد البريد mail server، واسم المستخدم user name، ثم اختر لسان التعريف Identity، وامسح المعلومات الموجودة في حقل الاسم name، والبريد الإلكتروني e-mail، وعنوان الردّ reply to، والمؤسسة organization.

2- نافيجيتور 4.0: اختر من قائمة الأوامر Edit، ثم التفضيلات Preferences، ثم انقر اختر مجموعة التعريف Identity، الموجودة إلى يسار نافذة التفضيلات Preferences، وامسح المعلومات الموجودة في الحقول الخمسة، ثم اختر مجموعة مزوّد

البريد Mail Server، وامسح المعلومات الموجودة في الحقول الثلاثة (إذا لم تشاهد معلومات التعريف ومزوّد البريد، انقر فوق خيار "البريد والمجموعات" Groups & Mail).

تستطيع المواقع التي تزورها، بهذه الطريقة، تحديد عنوان مزوّد الخدمة التي تشترك بها، والبلد الذي تتصل منه فقط، بدون معرفة معلوماتك الأخرى.

### بحث سريع عن المعلومات

لست مضطراً لزيارة موقع محرك البحث، لتبحث عن معلومة معينة، بل يمكنك تنفيذ العملية، من خلال حقل عناوين المواقع في برنامج التصفح. ففي برنامجي نافيجيتور 4.0 وإكسبلورر 4.0، يمكنك كتابة الكلمة التي تبحث عنها، في حقل العناوين (صورة رقم 3)، مسبوقة بعلامة الاستفهام. فإذا كنت تبحث عن كلمة UAE، تكتبها كما تظهر بدون القوسين: (UAE) وتضغط مفتاح الإرسال Enter. وإذا كنت تبحث عن كلمة مركّبة، مثل "Arab Emirates"، فيمكنك كتابتها في حقل العناوين، باستخدام نافيجيتور بدون علامة الاستفهام، بينما تحتاج، باستخدام إكسبلورر، أن تكتبها بعد كلمة go، فتصبح كالتالي: go Arab Emirates.

### العثور على عناوين مواقع ضائعة

هل نسيت عنوان موقع زرته قبل أيام؟ إذا كنت تستخدم إكسبلورر x.4، تستطيع أن تبحث عن عناوين مواقع زرتها حديثاً، أو أضفتها إلى دليل المواقع Bookmark، بفتح مجلّد التاريخ، من خلال النقر على أيقونة History، وتصفح القائمة، المصنّفة تبعاً ليوم الاستخدام، ضمن الفترة التي حدّدت فيها عدد أيام الاحتفاظ بملف

التاريخ، من خلال قائمة الأوامر: عرض View، ثم تفضيلات إنترنت Internet Options، ثم تفضيلات عامة General، ثم تحديد عدد الأيام التي يحتفظ فيها المتصفح بالصفحات التي زرتها وعناوينها التشعبية in history days to keep pages.

**قفزة وليست خطوة إلى الوراء!** هل تضغط مراراً فوق أيقونة

العودة إلى الوراء، أو تضغط تكراراً فوق مفتاحي Ctrl+Left Arrow لتبلغ الصفحة التي مررت بها، قبل قليل، أثناء التصفح؟ إذا كان الأمر كذلك، لا حاجة لأكثر من ضغطة واحدة، حيث يتيح لك متصفح إكسبلورر 4.0، اختيار الصفحة التي تريدها، بالضغط فوق السهم الصغير الموجود إلى جانب أيقونة Back، فتظهر لديك قائمة بالصفحات التي عبرت بها أثناء تصفحك (الصورة رقم 4).

**ما هو نظام التشغيل؟**

وهل يعتبر المتصفح IE 4.0 جزءاً أساسياً من ويندوز 98؟

يعتقد أكثر قراء المجلة، أنهم يعرفون مكونات نظام التشغيل. لكن، هل هذا الاعتقاد صحيح؟

يكن في تعريف المصطلح "نظام التشغيل"، جوهر سمعة شركة مايكروسوفت في صناعة تقنية المعلومات، وسبب المشكلات التي تواجهها مع القضاء الأمريكي. ويطالب منافسو الشركة بتقسيمها إلى فرعين، أحدهما خاص بتطوير أنظمة التشغيل، وآخر خاص بتطوير التطبيقات، وتعود هذه المطالبة إلى وقت طويل، قبل الضجة الحالية التي أثارها إصرار الشركة على أن يكون برنامج تصفح إنترنت "مايكروسوفت إكسبلورر 4.0"، جزءاً من نظامي التشغيل ويندوز 95 وويندوز 98، الأمر الذي يؤدي إلى تركيب هذا المتصفح على كل كمبيوتر يركب عليه أحد هذين النظامين. ويبرر منافسو مايكروسوفت دعوة "التقسيم"، باعتبارهم

أن عمل مجموعات تطوير التطبيقات، ومجموعات تطوير أنظمة التشغيل، معاً، يمنح شركة مايكروسوفت فرصة غير عادلة، لتطوير أفضل برامج معالجات النصوص، والجداول الإلكترونية، وقواعد البيانات، وغيرها، لأن مجموعات تطوير التطبيقات تستطيع الوصول مباشرة وسريعاً، إلى جميع أسرار أنظمة التشغيل. ويبدو ما يحتج عليه هؤلاء المنافسون معقولاً، لأنه من الطبيعي، بالنسبة لشركة مايكروسوفت، الاستفادة من معرفتها الدقيقة بأنظمة التشغيل التي تنتجها، وخاصة معرفة التفاصيل غير الموثقة فيها، لجعل التطبيقات تستفيد إلى الحد الأقصى من ميزات تلك الأنظمة كاملة، بينما لا يستطيع منافسو شركة مايكروسوفت فعل ذلك، ولا توجد أمامهم طريقة حقيقية للمنافسة العادلة. يمكن، بالطبع، القول أن شركات البرمجيات الأخرى تستطيع بناء أنظمة التشغيل الخاصة بها، وتحاول الحصول على حصة من سوق شركة مايكروسوفت، لكن واقعية ذلك في سوق حر تبدو بعيدة عن بحثنا هذا.

يطرح الجدل القائم حالياً، بشأن اعتبار برنامج إنترنت إكسبلورر 4.0 جزءاً من نظام التشغيل أم لا، قضايا أكثر إثارة من الناحية التقنية. يعرف كل من ركب برنامج إنترنت إكسبلورر 4 على جهازه أنه "ينقش" في نظام التشغيل ويندوز 95، وهو موجود أصلاً ضمن نظام التشغيل ويندوز 98، حيث تكون واجهة نوافذ النظام، كنافذة لوحة التحكم، وجهاز الكمبيوتر، ومستكشف ويندوز، عبارة عن واجهة متصفح إنترنت. ويمكن من أي من هذه النوافذ، تصفح شبكة ويب، والشبكة المحلية والقرص الصلب المحلي، أيضاً. فإذا كنت تستكشف مجلد C:\Windows في نافذة "جهاز الكمبيوتر"، مثلاً، ورغبت بمعرفة إمكانية وجود ترقية جديدة لبرنامج قيادة بطاقة رسومات، على شبكة إنترنت، لا حاجة لتشغيل برنامج تصفح منفصل، إذ أن كل ما عليك فعله، هو إدخال عنوان الموقع الذي ترغب بزيارته، في مستطيل العنوان، وستنتقل مباشرة إليه، ويتغير شريط الأزرار والقوائم، ليعكس الوضع الجديد، الذي وصلت إليه.

إذاً، هل برنامج إنترنت إكسبلورر 4 جزء من نظام التشغيل، أم لا؟ هذا هو السؤال!

لكن الإجابة ليست سهلة، على الرغم من تأكيد شركة مايكروسوفت أنه "بالطبع كذلك"، وتأكيد الشركات الأخرى أنه "بالطبع ليس كذلك". يقودنا هذا إلى سؤال حاسم: ما هو نظام التشغيل؟ وبشكل أدق، ما هي العناصر، التي إذا أضيفت إلى نظام التشغيل، يمكن أن تعتبر أجزاء متكاملة معه؟ ويأتي بعد هذا سؤال آخر: ما هي العناصر التي يعتقد المستخدمون أنها تمثل أجزاءً من نظام التشغيل؟ هذا ما سنناقشه في بقية هذا المقال.

## نظام التشغيل

نظام التشغيل هو ببساطة، كما يوحي الاسم، برنامج يعمل على الكمبيوتر الشخصي، لكنه ليس البرنامج الأكثر أساسية من بين البرامج التي تعمل عليه، فهذا الشرف يخص برامج بيوس (Basic Input/Output System, BIOS). لكن نظام التشغيل، هو ما يوليه المستخدمون الاهتمام كثيراً (الشكل 1)، وهو يعمل، من جهة، كمنظم لحركة المرور، حيث يتحكم بتدفق البيانات في الكمبيوتر، ويشغل ويوقف تشغيل مختلف العمليات فيه، ويعتبر، من جهة أخرى، الواسطة التي تستطيع التطبيقات عبرها الوصول إلى العتاد، وبرمجيات النظام. ويذهب نظام التشغيل أبعد من ذلك، فهو الذي يعطي المستخدم، أيضاً، إمكانية إصدار الأوامر إلى برمجيات النظام، وتدعى هذه الإمكانيات عادة، واجهة الاستخدام (User Interface)، أما الوظيفتان اللتان ذكرناهما سابقاً، فتدعى الأولى منهما واجهة العتاد (hardware interface)، والثانية واجهة البرمجة (programming interface).

إحدى المهمات الأساسية لنظام التشغيل، هي التحكم بالوصول إلى الأقراص ووسائط التخزين، وكان اسم أنظمة تشغيل الأجهزة الشخصية في أيامها الأولى،

يتضمن اللفظة الأوائلية DOS، وهي تتكون من أوائل الكلمات Disk Operating System. وظهر هكذا، نظام التشغيل MS-DOS من شركة مايكروسوفت، و PC-DOS من شركة IBM، و DR-DOS من شركة Digital Research و AppleDOS (النظام السابق لأبل مانتوش) من شركة أبل، و AmigaDOS (لأجهزة Amiga Commodore) من شركة كومودور، وأساس الاسم الذي يعتمد على التحكم بالقرص، مازال مبطناً ضمن اختصار اسم نظام تشغيل الشبكة (Network Operating System) NOS، الذي يتحكم بعمل الشبكة. لكن نظام التشغيل لم يكن مجرد نظام للوصول إلى الأقراص ووسائط التخزين، فقد كان منذ البداية أداة للتحكم بعمليات نظام الكمبيوتر، وإدارة مهمات البرامج، أيضاً.

يعتبر المختصون بنظام التشغيل يونكس، أن نظام التشغيل يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي: النواة (Kernel)، والقشرية (Shell)، ونظام الملفات (File system)، بينما يتجه مستخدمو دوس/ويندوز إلى عدم استخدام المصطلح "النواة"، واستخدام مصطلح "القشرية"، أحياناً فقط. لكن هذه المصطلحات مرتبطة بالموضوع بشدة. فالنواة هي مجموعة الوظائف الأدنى مستوى في نظام التشغيل، والتي تحمل إلى الذاكرة، كلما قمت بإقلاع الجهاز، وذلك مباشرة بعد أن تعمل بعض الوظائف الموجودة في بيوس. تتولى الوظائف الموجودة في نواة أنظمة التشغيل دوس، وويندوز 95، وويندوز 98، وويندوز إن.تي، معالجة عمليات نقل البيانات، بين مختلف أجزاء نظام الكمبيوتر، كعملية نقل البيانات من القرص الصلب إلى الذاكرة رام، ثم المعالج، أو تحديد مقاطع من الذاكرة لمختلف عمليات النظام، التي تحدث دائماً مادام الجهاز ينفذ عملاً معيناً، وبرمجيات النواة مسؤولة، أيضاً، عن جدولة عمليات المعالج، لتسمح لوظائف القشرية بالوصول إليه.

القشرية هي الواجهة المرئية لنظام التشغيل، وهي عبارة عن برنامج يعمل في الطبقة العليا منه، ويسمح للمستخدمين بإصدار الأوامر إليه. يوجد لنظام يونكس عدد من القشريات، مثل قشريات Bourne، و Korn، و C، و Bourne Again.

ومستخدمو يونكس عادة، مغرمون عادة، بالقشرية التي اختاروها، فيستغلون إمكاناتها الكامنة، ويضبطونها لتصبح مناسبة لبيئات عملهم، وينشئون الأسماء المستعارة، للأوامر التي يستخدمونها بكثرة، ويكتبون برامج لتنفيذ بعض أوامر النظام تلقائياً.

القشرية القياسية لنظام التشغيل دوس، هي البرنامج الموجود في ملف `Commnad.com`. تتضمن الإصدارات المختلفة من نظام التشغيل دوس، إصدارات مختلفة من ملف `Command.com`، وتضيف الإصدارات الأحدث منه، أوامر جديدة، وخيارات جديدة للأوامر الموجودة سابقاً، توفر للمستخدمين مرونة أكبر للتحكم بعمل الجهاز. فقد أضافت أوامر `Command.com` في الإصدار 4 من نظام التشغيل دوس، مثلاً، الخيار `p/` للأمر `del`، الذي يجعل النظام يطلب تأكيد عمليات الحذف، قبل تنفيذها فعلياً، ووفرت أوامر `Command.com` في الإصدار 5 من نظام التشغيل دوس، إمكانية ترتيب أسماء الملفات والمجلدات التي يعرضها الأمر `dir`.

توجد قشريات مشابهة للملف `Command.com`، مثل `NDOS` و `DOS4`، لكنه كان، وما يزال، أشهرها. إذا أردنا أن نتوخى الدقة، فإننا انتقلنا للحديث الآن عن أمر خارج نظام التشغيل. فالقشرية ليست سوى برنامج خدمي لإدخال الأوامر والوصول إلى نظام التشغيل، لكنها ليست جزءاً من جوهر نظام التشغيل. وعلى الرغم من ذلك، وعبر تاريخ تطور الكمبيوتر، أصبحت القشرية والبرامج الأخرى تعرف كجزء من نظام التشغيل، وهنا يكمن الالتباس، وهو ما سنحاول توضيحه باختصار. إذا أردنا أن ننظر إلى جوهر نظامي تشغيل مايكروسوفت دوس/ويندوز، لا حاجة أن نبتعد بنظرنا أكثر من ملفي النظام `Io.sys` و `Msdos.sys` (في الإصدارات `x.6` وما قبلها من نظام التشغيل دوس)، وهما الملفان الأساسيان في نظام التشغيل دوس، حتى الإصدار 6.22 منه، وبالتالي في نظام التشغيل ويندوز `x.3`، أيضاً، (والذي لم يكن نظام تشغيل حقيقياً، بقدر ما كان كساء لنظام التشغيل دوس). بينما يجمع الملف `Io.sys` في نظام التشغيل

ويندوز 95 ومرافقه دوس 7 وظائف هذين الملفين معاً. يمثل الملف Io.sys في نظام التشغيل دوس 6.22، أو الإصدارات الأقدم، أخفض مستوى من الواجهات البرمجية، ويتضمن وظائف تتعامل مع العتاد مباشرة، فهو يحتوي على الروتينات اللازمة للاتصال بين نظام التشغيل ووظائف بيوس في الجهاز، والوصول إلى مسجلات المعالج، بينما يتضمن الملف Msdos.sys الروتينات ذات المستوى الأعلى، مثل معالجة الملفات، وتحويل أوامر التطبيقات إلى مجموعة تعليمات لوظائف الملف Io.sys.

يختلف ملف Io.sys في دوس 7/ويندوز 95 وويندوز 98، عن الملف ذاته في دوس/ويندوز x.3، فهو يلغي بشكل أساسي، الحاجة لوجود ملفي التجهيز Config.sys و Autoexec.bat، الخاصين بنظام التشغيل دوس، ويحمل ملف Himem.sys، للوصول إلى منطقة الذاكرة العليا، وملف Ifshlp.sys، وهو برنامج تحميل برامج القيادة، وملف Dbldspace.bin أو Drvspace.bin، وهي برامج خدمية لضغط الأقراص. تسمح الإصدار الجديدة من ملف Io.sys، بتحميل خيارات ملف Config.sys القديمة، مثل أوامر FILES، و STACKS و BUFFERS و SHELL. تعني هذه التعديلات في Io.sys، أن العناصر التي كانت، سابقاً، خيارات مثل DriveSpace و DoubleSpace، أصبحت، بسبب تضمينها في ملف Io.sys، مبنية داخل نظام التشغيل، وهذا ما كان يحدث باستمرار خلال تطور أنظمة التشغيل. يختلف الملف Msdos.sys، أيضاً، بين إصدارتيه في أنظمة التشغيل دوس وويندوز 95 وويندوز 98، وأصبح يتضمن معلومات عن خيارات الإقلاع، ومواقع ملفات النظام، بما فيها موقع ملف التسجيل في ويندوز. يوجد هذان الملفان في الدليل الرئيسي لقرص الإقلاع، وهما مخفيان عن العرض بشكل ضمني، سواء في مستكشف ويندوز أو إدارة الملفات أو أمر Dir. والهدف من إخفائهما، أن لا يعثر أحد بهما ويخربهما، فما لا يمكن رؤيته لا يمكن العبث به. ويحمل الملفان، أيضاً، صفة "للقراءة فقط"، أي لا يمكن حذفهما خطأً، ولكن يمكن بالخطأ، اختيارهما مع الملفات الأخرى، ونقر "موافق" عندما

يسأل النظام إذا كنت متأكداً من عملية الحذف، مما يؤدي إلى حذفهما. (يجادل البعض أن أنظمة التشغيل الضعيفة، فقط، يمكن أن تسمح بحذف ملفات النظام الحساسة، أثناء تشغيل النظام ذاته. فلا يسمح نظام التشغيل ويندوز إن.تي، مثلاً، بذلك، على الأقل ليس إذا ركب على نظام ملفات ويندوز إن.تي: لا يمكن حذف ملفات النظام أثناء عمل نظام التشغيل ويندوز إن.تي، ولا يمكن، في هذه الحالة، أيضاً، تهيئة القرص الصلب الرئيسي، أو تقسيمه باستخدام الأمر FDISK، بينما يمكن حذف ملفات النظام، في دوس أو ويندوز 95، بدون عناء فور ظهورهما، لكن لن يقلع، بعدها، نظام التشغيل!)

توفر أنظمة التشغيل نوعاً من العزل بين طبقتي التطبيقات والعتاد، وذلك عبر ما يسمى واجهة برمجة التطبيقات (API Application Programming Interface)، التي توفر للمبرمجين أسلوباً قياسيًّا لاستدعاء إجراءات عامة محددة الوظائف، أو إجراءات تستدعي روتينات تحكم بعتاد معين، ويتم تحديث وظائف واجهة برمجة التطبيقات، كلما توفر عتاد جديد. لكن هذا ليس كافياً للاتصال بالعتاد بشكل صحيح، إذ يستخدم نظام التشغيل برامج قيادة (drivers) كتبت خصيصاً لتأمين الاتصال بين نظام التشغيل وقطعة معينة من العتاد، كبطاقة رسومات، مثلاً. يضيف نظام التشغيل ويندوز 95، على ذلك طبقة برامج قيادة ثانية، تدعى برامج القيادة الظاهرية (virtual driver)، والتي تعمل كواجهة ربط بين التطبيقات، التي تطلب إصدار صوت، مثلاً، وبرنامج قيادة بطاقة صوت معينة موجودة في الجهاز. يؤدي تحديث وظائف واجهة برمجة التطبيقات إلى تغييرات أساسية في قدرات نظام التشغيل. ومثال جيد على ذلك، إضافة وظائف DirectX إلى نظام التشغيل ويندوز 95، وهي ليست مرفقة بالنظام لدى شرائه، لكن إضافتها لاحقاً، يوفر دعماً تقنياً لتشغيل مجموعة واسعة من تطبيقات الرسومات التي تعتمد ويندوز 95.

البرامج الخدمية والبرامج المضافة

يتألف نظام التشغيل السليم، بشكل رئيسي، من ملفات النظام ذاته، وملفات القشرية التي تسمح للمستخدم بالتفاعل معه، لكن، وعبر تقدم الأعوام، وجد عدد متزايد من الأجزاء طريقه إلى ما يعرفه المستخدمون الآن بنظام التشغيل. ذكرنا حتى الآن، مثلاً واحداً على ذلك، وهو إضافة البرامج الخدمية الخاصة بضغط الأقراص إلى نظام التشغيل، وهي برامج طرحها أصلاً، منتجون آخرون غير شركة مايكروسوفت، (من ذلك البرنامجين Stacker و XtraDrive)، وتم ذلك في بداية التسعينيات، حيث اشترت مايكروسوفت برنامج Stacker، ودمجته في رزمة نظام التشغيل ضمن برنامج DoubleSpace. أضيفت على نظام التشغيل، أيضاً، برامج خدمية لإزالة تجزئة الأقراص، وهي كانت أيضاً، متوفرة من منتجين آخرين، مثل شركتي نورتون و Symantec (التي وفرت أيضاً، قشريات تستبدل ويندوز 3.1). لكي ترى مجموعة البرامج الخدمية التي أضيفت إلى بيئة نظام التشغيل ويندوز 95، (والتي أضيف عدد أكبر منها إلى نظام التشغيل ويندوز 98 بالتأكيد)، انقر "ابدأ/البرامج/البرامج الملحقة/أدوات النظام"، وسوف تجد برامج خدمية كثيرة، مثل برنامج تفحص الأقراص (ScanDisk)، وبرنامج مراقبة النظام (System Monitor)، والتي تعتبر جزءاً من نظام التشغيل، لأنها: أولاً، تؤدي مهمات على مستوى النظام، وثانياً، مرفقة بنظام التشغيل ذاته. وأصبح فهم المستخدم لنظام التشغيل: كل شيء مرفق بنظام التشغيل، هو جزء منه، وعلى الرغم من أن هذا ليس تعريفاً تقنياً دقيقاً، إلا أن الجدل في صحة هذا التعريف، مثل القول بأن عادم السيارة ليس جزءاً من السيارة ذاتها، ولا شك أن السيارة يمكن أن تعمل جيداً، بدون العادم، لكنه يكون جزءاً من السيارة عندما تشتريها، وأنت مجبر قانونياً على اقتنائه، وبدونه تصبح السيارة أقل راحة في القيادة، وهكذا فإنه يعتبر جزءاً من السيارة. ينطبق الأمر ذاته على برنامج خدمي معين، مثل "تفحص الأقراص"، فلا حاجة له كي يعمل نظام التشغيل، لكنه يأتي ضمن أنظمة التشغيل دوس وويندوز 95/98، ويشغله ويندوز 98 (ونظام ويندوز 95 OSR2)، عند إقلاع النظام، إذا لم يتم إغلاق ويندوز بشكل صحيح في آخر استخدام للجهاز، وبذلك أصبح جزءاً من نظام التشغيل.

دخلت مايكروسوفت في دائرة البرامج الخدمية المضافة (Add-On) مع إطلاق إضافتي Toys Power و Kernel Toys، في الأيام المبكرة لوجود نظام التشغيل ويندوز 95، (انظر الموقع

[www.microsoft.com/windows95/info/shareware.htm](http://www.microsoft.com/windows95/info/shareware.htm))، وتقدمت

أكثر في هذا الاتجاه، بالمكونات القابلة للجلب لويندوز 95 المسماة OSR2 ([www.microsoft.com./windows/pr/win95osr.htm](http://www.microsoft.com./windows/pr/win95osr.htm)). تتضمن البرامج

المضافة Power Toys، عدداً من التحسينات على واجهة الاستخدام لنظام التشغيل ويندوز 95، مثل القدرة على تغيير الكثافة النقطية للشاشة، بدون الحاجة لإعادة إقلاع النظام، بينما تتضمن البرامج المضافة Kernel Toys، برامج خدمية جديدة تعمل على مستوى منخفض في النظام، مثل خدمة إعادة تعيين خريطة لوحة المفاتيح، ومشاهدة عمليات المعالج، وتتبع ذاكرة النظام، وإحداث تغييرات في عناصر واجهة الاستخدام. ويبدو أنه سيضاف المزيد باستمرار إلى نظام التشغيل.

**إنترنت إكسبلورر 4.0:** يشكل الاتجاه لإضافة عناصر أخرى لنظام التشغيل، قلب النزاع المحيط بإنترنت إكسبلورر 4، فالسؤال الرئيسي هو إذا كان هذا المتصفح يشكل جزءاً من نظام التشغيل أم لا؟

للاطلاع على شهادة ممثل شركة مايكروسوفت في المحكمة، عن الدرجة التي أصبح فيها إنترنت إكسبلورر 4 مدمجاً في نظام التشغيل ويندوز 95، انظر في الصفحة <http://www.microsoft.com/corpinfo/11-10Cole.html#p45>، والتي تقول فيها شركة مايكروسوفت أنه بدءاً من الإصدار 4.0، أصبح إنترنت إكسبلورر جزءاً من نظام التشغيل، وأن إزالته سوف تسبب تعطيل نظام التشغيل، جزئياً، على الأقل.

تقول شهادة مايكروسوفت أن الشركة، صممت كلاً من برنامجي إنترنت إكسبلورر 3 وإنترنت إكسبلورر 4، على شكل مجموعات من الخدمات، التي

أصبحت تشكل لب نظام التشغيل ويندوز 95، حيث تقوم تلك الخدمات بأكثر من توفير إمكانيات التصفح. وتذكر الشهادة أن نداءات الوظائف المختلفة في نظام ويندوز 95، سوف لن تعمل بشكل صحيح بدون تلك الخدمات. وباختصار هذا يعني صراحة أنها جزء فعال من نظام التشغيل.

يحتوي إنترنت إكسبلورر 4، حسب وثائق مايكروسوفت، على تسعة مكونات تتعاون على توفير كامل وظائفه (الشكل 2)، وهذه المكونات عبارة عن خمسة ملفات من نوع DLL هي: Wininet.dll، وUrlmon.dll، وMsghtml.dll، وShdocvw.dll، وComctl32.dll، وملفان تنفيذيان هما: Explorer.exe وIexplore.exe، ومكونات الأمن وآلة جافا الافتراضية. يحتاج إنترنت إكسبلورر 3 وإنترنت إكسبلورر 4 ليعملا، إلى تلك الملفات من نوع DLL، وبدونها لا يمكن أن يوفر الإظهار والميزات التي نتوقعها منهما، أو حتى مجرد الوصول إلى إنترنت. يتضمن ملف Wininet.dll الخدمات المتعلقة بإنترنت، بما فيها الخدمات الخاصة بالتعامل مع بروتوكولات HTTP و FTP، وطلب الهاتف عبر المودم، وحفظ كاش التصفح.

تسمح الوظائف الموجودة في ملف Urlmon.dll للمطورين، بمعاملة عناوين صفحات إنترنت (URL) كأنها كائنات قابلة للبرمجة، فيمكنهم استخدامها في تطبيقاتهم (تفعل ذلك مجموعة برامج أوفيس 97، مثلاً).

توفر وظائف الملف Mshtml.dll إمكانية عرض المجلدات، كأنها صفحات ويب، فعندما تختار القرص الصلب من "جهاز الكمبيوتر"، مثلاً، سترى صفحة HTML ديناميكية، بأسلوب مايكروسوفت.

يسمح ملف Shdocvw.dll (Shell Document View) للمطورين ببناء إمكانيات التصفح في البرمجيات، بينما يوفر Comctl32.dll (Common Controls) دعماً منخفض المستوى، للقوائم وشرائط الأدوات، وشرائط تقدم

العمل (progress bar)، والكثير من عناصر التحكم المستخدمة في تطبيقات ويندوز.

يستبدل ملف Explorer.exe ملف برنامج إكسبلورر الأصلي في نظام التشغيل ويندوز، ويعمل مع ملف Shdocvw.dll، لكي يقدم واجهة التعامل مع شبكة ويب. فهو، مثلاً، يسمح بإدخال عنوان URL، أو اسم جهاز في الشبكة المحلية، أو حرف قرص محلي في مستطيل حقل العنوان. ملف Iexplore.exe عبارة عن برنامج يحمل المتصفح، لكن المتصفح يحتاج، كما أسلفنا، إلى ملف Shdocvw.dll لكي يعمل. يقدم نموذج الأمن دعماً لطبقة المواصفات القياسية SSL (طبقة مقابس الأمن) (Secure Sockets Layer)، وتسمح آلة جافا الافتراضية، للمتصفح بتشغيل تطبيقات وبرمجيات جافا.

عُرّف برنامج نظام التشغيل في وثيقة Order Memorandum and، الصادرة بتاريخ 11 ديسمبر 1997 كما يلي:

"هو عبارة عن مجموعة من التعليمات والشفيرة والمعلومات المساعدة، التي تتحكم بعمليات نظام الكمبيوتر الشخصي، وتدير التفاعل بين ذاكرة الكمبيوتر، والأجهزة المرتبطة به، مثل لوحة المفاتيح، وشاشات الإظهار، وسواقات الأقراص والطابعات" (الحكم النهائي القسم 14)

طبقاً لهذا التعريف يقع برنامج إنترنت إكسبلورر 4، في طبقة أعلى قليلاً من نظام التشغيل السليم، لكن يمكن اعتبار ملفات DLL التي تدعي مايكروسوفت أنها حساسة لعمل نظام التشغيل ويندوز 95 ابتداءً من الإصدار OSR2، من مستوى نظام التشغيل، وإذا اعتبرت الواجهة اللازمة لعرض محتويات الأقراص كمكون رئيسي من واجهة الاستخدام في نظام التشغيل، (كما كان أمر Dir في نظام التشغيل دوس، بالنسبة للكثير من المستخدمين)، فإن قشرية ويندوز 95/إنترنت إكسبلورر 4، يجب أن تعتبر مكوناً رئيسياً، أيضاً، وأخيراً إذا وسع مفهوم نظام التشغيل، ليشمل نظام التشغيل القابل للتشبيك، وإذا اعتبرنا أن الوصول إلى إنترنت

جزء من نظام التشغيل القابل للتشبيك، فإن الملف Wininet.dll وحده، يعتبر إضافة على مستوى النظام.

ما هو الحكم إذاً؟

إذ أخذنا بأكثر تعريفات نظام التشغيل تشدداً، لا يبدو برنامج إنترنت إكسبلورر 4 جزءاً من نظام التشغيل ويندوز 95/98، لكن هذا التعريف الضيق ليس أكثر التعريفات فائدة، إذ أن معظم المستخدمين يعتبرون الأوامر الخارجية، مثل DELTREE، وXCOPY، وScanDisk، جزءاً من نظام التشغيل دوس ذاته، على الرغم من أنها ليست إلا مجرد برامج خدمية، ترفق به. ويرفق بنظام التشغيل ويندوز 95، بالمثل، مجموعة واسعة من البرامج الخارجية، التي تتراوح بين برنامج تفحص الأقراص الخاص به، إلى برنامج إزالة تجزئة الأقراص. ويعتبر معظم المستخدمين هذه البرامج جزءاً من نظام التشغيل، وأحد هذه البرامج عالية المستوى، هو المتصفح الذي ندعوه إنترنت إكسبلورر، والذي يؤثر الآن على مفاهيم كثيرة أخرى في نظام التشغيل ويندوز، تجعلنا نلصقه به، وحالما نفعل ذلك فإن النقاش سينتهي.

وكان يمكن لشركة مايكروسوفت أن تتجنب كثيراً من العناء، بالتخلي عن اسم إنترنت إكسبلورر، وتسمية النظام الناتج كاملاً، ويندوز إكسبلورر، مثلاً، أو مايكروسوفت إكسبلورر فقط. لكن محاولتها التأكيد على كلمة "إنترنت" في الاسم، وبناء وظائف نظام التشغيل في المتصفح، أدت إلى تشويش أذهان عدد كبير من الناس، وخط في واجهة الاستخدام الخاصة بها.

## أنواع ملفات ويندوز

يتعامل مستخدمو الكمبيوتر مع الملفات بشكل يومي. ويرى معظمهم أن أسرع طريقة للوصول إلى الملفات، هي النقر المزدوج فوقها من برنامج "مستكشف ويندوز" (Windows Explorer). لكن، ماذا تفعل إذا لم يتمكن برنامج المستكشف من فتح ملف معين؟ سنبيّن لك هنا سبب حدوث هذا الأمر، وما يمكن أن تفعله حيال ذلك... وسنلقي أيضاً، نظرة على بعض أنواع الملفات، التي تعتبر جديدة نسبياً، أو شائعة الاستخدام، في أنظمة ويندوز، وفي شبكة إنترنت.

تشاهد عند فتح مجلد ((folder معين، باستخدام برنامج مستكشف ويندوز، مجموعة متنوعة من الأيقونات، بجانب أسماء الملفات. وقد تجد أن اسم كل ملف ينتهي بنقطة، متبوعاً بحرف واحد إلى ثلاثة أحرف، وهذا ما يسمّى امتداد الملف (file extension). ويمكن لأي شخص، استخدام الكمبيوتر الشخصي قبل ظهور ويندوز 95، أن يتعرّف على هذه الامتدادات، التي تعود إلى أيام نظام دوس (DOS)، كما يمكنه أن يتعرّف أيضاً، على الأيقونات، كعناصر أساسية لواجهة الاستخدام الرسومية. ويعمل الامتداد سوية مع الأيقونة، لبيّن لك نوع الملف، والتطبيق الذي يستخدمه.

### هياكل الملفات

الملف، من وجهة نظر نظام التشغيل، عبارة عن سلسلة من البايتات. لكنّ تفسير هذه البايتات يعتمد على هيئة الملف (file format)، وعلى التطبيق الذي يقرأ هذا الملف. وتحدد كل هيئة من هياكل الملفات نظاماً لترميز (encoding) وتنظيم البيانات، مصمماً للاستخدام من قبل تطبيق محدد. ويحتوي ملف MIDI، مثلاً، على معلومات موسيقية (النغمة، شدة الصوت، الوقفات الزمنية...)، يتتبعها التطبيق لبث الأغنية. ويتألف ملف قاعدة بيانات من سجلات بيانات، ومعلومات تتعلق ببنية هذه السجلات. وتعتبر هذه البيانات ثرثرة غير مفهومة، بالنسبة لأي برنامج آخر، وغالباً ما يعرض التطبيق رسالة خطأ، ويرفض تحميل الملف، إن لم يكن مشكلاً بواسطة. وإذا نجحت في تحميل ملف لا يدعمه التطبيق المستخدم، فقد

يظهر على الشاشة كنص بدون تهيئة، أو رموز لا معنى لها، بل قد يتسبب في انهيار التطبيق، وانهيار نظام التشغيل أيضاً.

يعمل التطبيق بشكله الأمثل، عادة، مع الملفات التي أنشئت من خلاله، وخزنت بهيئة الملفات الخاصة بالتطبيق ذاته (يستطيع العديد من البرامج أيضاً، قراءة أنواع أخرى من الملفات). ويحتوي الملف المنشأ في برنامج WordPerfect 8.0، مثلاً، على النص المطبوع من قبل الكاتب، بالإضافة إلى شيفرات التهيئة للعناصر، مثل الفونطات، والهوامش، والجدول، والرسومات، والطرز، التي تعود إلى وقت إنشاء المستند. ولا يستطيع برنامج Word 2.0 أن يفهم تعليمات التهيئة في برنامج WordPerfect 8.0، فيحمل الملف كنص غير مفهوم، إذا نجح في تحميله. بينما يحمل برنامجا Word 97 و Word 2000، هذا الملف بعد تحويله من هيئة WordPerfect إلى هيئة Word آلياً، باستخدام برنامج تحويل خدمي مبني ضمن التطبيق.

يتم تعريف كل ملف من خلال امتداد يضاف إلى اسمه. ويستخدم نظام دوس امتدادات مؤلفة من ثلاثة أحرف على الأكثر، لكن الأنظمة الأخرى، بما فيها ويندوز 95 وإن.تي والإصدارات الأحدث، وماكنتوش، ويونيكس، تسمح بامتدادات أطول. ومثال على ذلك، أن مصممي صفحات ويب، الذين يعملون على نظام ويندوز x.3، كانوا يخزّنون باستمرار مستندات HTML باستخدام امتداد مؤلف من الحروف الثلاثة .htm، بينما الامتداد القياسي في نظام يونيكس (وكذلك بالنسبة لشبكة ويب) مؤلف من الحروف الأربعة .html. وترتبط امتدادات الملفات، في نظام التشغيل، بالتطبيقات التي يمكنها أن تعمل معها، وبالتالي فإن النقر المزدوج على أيقونة ملف محدد، سوف يؤدي إلى تحميله بواسطة التطبيق الصحيح.

ربط الملفات مع التطبيقات

لنبدأ أولاً، بالتأكد من أن نظام ويندوز يعرض امتدادات الملفات مع أسمائها. ولذلك، شغل برنامج مستكشف ويندوز من قائمة "ابدأ"، واختر أمر "خيارات المجلد" من قائمة "عرض". انقر لسان التبويب "عرض"، واحذف إشارة التحديد من أمام البند "إخفاء ملحقات الملفات معلومة النوع"، وانقر على زر "موافق". ثم افتح أي مجلد وانظر إلى أنواع الملفات، وستجد امتداد وأيقونة كل ملف، ظاهرين.

يمكنك مشاهدة أنواع الملفات المسجلة في نظامك، وامتداداتها، وارتباطاتها مع البرامج. اختر أمر "خيارات المجلد" مرة أخرى من قائمة "عرض"، وانقر لسان التبويب "أنواع الملفات"، واختر أحد أنواع الملفات الموجودة ضمن قائمة "أنواع الملفات المسجلة". وستجد في قسم "تفاصيل نوع الملف" في الجزء السفلي من النافذة، الامتداد أو الامتدادات المستخدمة مع ذلك النوع من الملفات (تسميتها مايكروسوفت الملحقات)، والبرنامج المرتبط بذلك الامتداد. وسيظهر البرنامج والأيقونة المرتبطة به، أمام الحقل "فتح بواسطة"، أي إذا نقرت نقرة مزدوجة على ملف من ذلك النوع، من أي مجلد أو من سطح المكتب، فإن ويندوز سيشغل التطبيق، ويفتح معه الملف بشكل آلي.

تسجل معظم التطبيقات آلياً، أنواع ملفاتها، والامتدادات المرتبطة بها، أثناء عمليات التركيب. وعلى الرغم من أنه يوجد بعض الامتدادات التي ليس لها تطبيقات مرتبطة بها، فإنك إذا نقرت على هذه الأنواع من الملفات، فسيظهر أمامك صندوق الحوار "فتح بواسطة"، والذي يمكنك بواسطته، اختيار التطبيق المناسب لفتح ذلك الملف. وإذا اخترت تطبيقاً لا يمكنه فهم هيئة الملف، فإن أفضل ما يمكن أن تتوقعه هو عدم تحميل الملف. وربما تسبب ذلك في انهيار النظام!

يسجل نظام ويندوز معلومات الارتباط (ويسميتها "الاقتران")، في سجل النظام (registry)، لكننا لا ننصح بتحرير أو تعديل مدخلات سجل النظام هذا. وإذا وجدت حاجة فعلية لتحرير ارتباط موجود، أو إضافة ارتباط جديد، فيمكنك القيام بذلك من خلال فقرة "أنواع الملفات" في أمر "خيارات المجلد" السابق الذكر، في

برنامج مستكشف ويندوز. ولتحرير أحد أنواع الملفات الموجودة، حدد اسمه، وانقر على زر "تحرير"، ثم اختر أمر open من قائمة "إجراءات"، وانقر زر "تحرير". إذا وجدت إشارة تحديد أمام الحقل "استخدام DDE"، فقد يكون من الأنسب ألا تجري أي تغيير. أما إذا لم يكن كذلك، فيمكنك النقر على زر "استعراض"، واختيار الملف التنفيذي الذي تريد استخدامه لفتح ذلك النوع من الملفات. وعند إغلاق صندوق الحوار "تحرير"، ستجد أيقونة البرنامج الجديد، إلى جانب حقل "فتح بواسطة". ويمكنك اختبار ما قمت به، عن طريق إيجاد ملف من ذلك النوع، والنقر عليه نقراً مزدوجاً، والتأكد من عمل التطبيق المرتبط به.

لنفترض على سبيل المثال، أنك تتعامل كثيراً مع ملفات نصوص آسكي (ASCII) ضخمة (امتدادها txt. عادة)، وأنت تعاني دائماً، عند محاولة فتحها، من ظهور صندوق حوار يخبرك أن الملف كبير جداً بالنسبة لبرنامج "المفكرة"، ويسألك إذا كنت ترغب بفتحه عن طريق برنامج "الدفتر" (WordPad). ولكي تمنع حدوث هذا الأمر في المستقبل، لنفترض أنك قررت تشغيل برنامج "الدفتر" تلقائياً، كلما نقرت على ملفات txt. وللقيام بذلك، عد إلى لسان التبويب "أنواع الملفات" من أمر "خيارات المجلد" في برنامج مستكشف ويندوز، وابحث عن الهيئة "مستند نص" (اضغط المفتاح م للانتقال بسرعة إلى قائمة الهيئات التي تبدأ بهذا الحرف)، وستجد أنها مقترنة حالياً مع برنامج NotePad (خلال تركيب ويندوز). انقر زر "تحرير"، وحدد أمر open من القائمة، وانقر زر تحرير "في صندوق الحوار هذا، ثم انقر زر "استعراض" في نافذة "جاري تحرير الإجراءات"، وانقر نقرة مزدوجة على الملف C:\Program Files\Accessories\WORDPAD.EXE. وأخيراً، انقر زر "موافق"، حتى تعود إلى صندوق الحوار "خيارات المجلد"، وسترى انعكاس التغيير الجديد في قسم "تفاصيل نوع الملف".

ويمكنك بعد ذلك، أن تبحث عن أي ملف txt، وتقر عليه نقراً مزدوجاً، وتراقبه وهو يفتح من خلال برنامج "الدفتر".

## عينات من هيئات الملفات

يعرف معظم مستخدمي الكمبيوتر هيئات الملفات التي يستخدمونها كل يوم، ولا سيما تلك الملفات المرتبطة بالتطبيقات المكتبية، التي جاءت مع أجهزة الكمبيوتر التي لديهم. لكن ازدياد شعبية شبكة ويب يوماً بعد يوم، يجعلنا نواجه أنواعاً جديدة من الملفات طوال الوقت. تتضمن شبكة ويب ملفات قابلة للاستجواب، يمكن مشاهدتها من خلال برامج المتصفّحات (browsers). واستطاعت المتصفّحات، منذ البداية، أن تعرض ملفات النصوص، وملفات HTML، كما استطاعت، بعد فترة قصيرة، أن تعرض ملفات الرسوميّات، المخزنة بهيئات JPEG و GIF، وأن تعزف الملفات الصوتية المخزنة بهيئة AU (طورتها شركة صن). وظهر منذ ذلك الحين، المزيد من أنواع الملفات، بما في ذلك ملفات ASP (Active Server Page)، وملفات CDF (Channel Definition Format) للمتصفح إنترنت إكسبلورر. لكن استخدام برامج الإضافات (plug-ins)، جعل المتصفّحات قادرة على التعامل مع عدد أكبر من أنواع الملفات. ولننظر في أنواع الملفات الشائعة على شبكة ويب.

تعتبر هيئة "لغة تحديد النصوص المتشعبة" (Markup Hyper Text Language, HTML)، الهيئة الأصلية التي بنيت عليها شبكة ويب، وأكثر هيئات الملفات انتشاراً على هذه الشبكة. وتتضمن هذه الهيئة النصوص العادية، وتنسيقها، ومعلومات عن وصلات تشعبية (hyperlinks) إلى ملفات أخرى داخل وخارج الجهاز، أو الشبكة التي يقع فيها الملف، كما تتضمن معلومات تتعلق بمعالجة الملف. وتسمح هيئة HTML بالإضافة إلى ذلك، بتضمين أنواع أخرى من الملفات، مثل تعليمات لغة Javascrpts.

وتعتبر هيئة Waveform Audio (WAV)، وهيئة Sun Audio (AU)، من هيئات الملفات الصوتية التي تمثل المواصفات القياسية القديمة على شبكة ويب. وكانت ملفات AU منتشرة كثيراً في الأيام الأولى، لكن ملفات WAV تصدرت

الساحة، خصوصاً مع انضمام حشود كبيرة من المستخدمين إلى نظام ويندوز. وتقوم هيئة WAV، وهيئة AU، بتعريف عناصر، مثل قائمة العزف (play list)، ونقاط ترتيب البيانات، وتسمياتها (labels data).

وعملت "هيئة تبادل الرسومات" (Format, GIF Graphics Interchange)، التي قدّمتها شركة CompuServe، كإحدى الهيئتين الرئيسيتين للرسومات، منذ أن سمحت ملفات HTML بتضمين الرسومات بداخلها. أما الهيئة الأخرى، التي لعبت الدور ذاته، فهي JPEG (Joint Picture Experts Group). وتمثل كلاهما هيئات لملفات ذات بنى مخصصة للعناصر، والكثافة، والتخزين، والسمات الأخرى للرسومات، وهما تمثلان أيضاً، أنواعاً من تقنيات ضغط البيانات. تعتبر هيئة GIF تقنية ضغط عديمة الضياعات، مما يعني أن الرسومات تُضغط فقط إلى الحد الذي لا يحدث فيه أي ضياع في البيانات. أما هيئة JPEG فتضيق بعض البيانات، حيث يقسم الملف فيها إلى مربعات، وتهمل البيانات المكررة. ويمكن للمستخدمين تحديد درجة ضغط ملفات JPEG (وهو أمر غير ممكن مع هيئة GIF)، إلى درجة أن الصور المضغوطة بكثافة، سوف يظهر عليها فقدان البيانات بشكل واضح تماماً. وتكمن فائدة هيئة JPEG في الحصول على رسومات أصغر، وجلب ملفاتها عبر الشبكة بشكل أسرع.

تقدّم تقنية MPEG (Motion Pictures Experts Group) آلية ترميز للفيديو والصوت، في ملفات امتداداتها .mpg و .mpeg و .mp3. وتتطلب التطبيقات المختلفة العاملة بهذه التقنية، مواصفات قياسية متنوعة، وتراوح مواصفات MPEG بين 1 و 7. ويعود سبب شهرتها إلى استخدامها خوارزميات متطورة، تحافظ على جودة الصورة والصوت، وتسمح بضغط البيانات إلى درجة كبيرة.

تعرف الطبقات المختلفة لمواصفة MPEG-1 درجة جودة الصوت في الملف، ودرجة الضغط. وتقدّم طبقة Layer 3 (ذات الامتداد .mp3) جودة صوت قريبة من جودة صوت الأقراص الموسيقية المدمجة، عند نسبة ضغط بين 12:1

و 24:1. ويجعل الضغط الملفات صغيرة بشكل كاف، بحيث يمكن جلبها بواسطة المودم بشكل مقبول. ويمكن ضغط أغنية بطول أربع دقائق، في ملف mp3. سعته حوالي 4 ميجابايت، بينما يحتاج الملف ذاته إلى ثلاثة أضعاف هذه السعة إذا أردنا تخزينه بهيئة WAV الخاصة بويندوز. ويستخدم ملف MP3 المضغوط، بشكل عام، حوالي ميجابايت واحد لكل دقيقة من الموسيقى.

تمكنت هيئة MP3 من سرقة الأضواء في الآونة الأخيرة. ويرى بعض الذين يعملون في صناعة الموسيقى، أن هيئة MP3 تمثل تهديداً لأرباحهم، إذ يستطيع المستخدمون جلب تسجيلات الأغاني عبر إنترنت، وعزفها على كمبيوتراتهم، وتخزين مجموعة ضخمة من التسجيلات الصوتية على الأقراص الصلبة، أو على أقراص مدمجة قابلة للكتابة، لأن حجوم الملفات الصوتية صغيرة نسبياً. وتمكنك بعض برمجيات MP3 من إنشاء ملفات MP3 من مجموعة الأقراص المدمجة التي لديك، مما يعني بشكل جوهري، أن مشكلة النسخ غير الشرعي، التي سيطرت في السابق على صناعة التسجيلات، تأخذ الآن، شكلاً مختلفاً. وتقدم شركات، مثل Diamond Multimedia، وسامسونج، مشغلات MP3 محمولة، تحتوي عادة على ذاكرة رام كافية لتخزين حوالي ساعة من الموسيقى. وتزودنا مواقع، مثل [www.mp3.com](http://www.mp3.com)، بمجموعة واسعة من ملفات MP3، مع وصلات إلى مواقع بيع الأقراص الموسيقية المدمجة.

بدأت عائلة هيئة الملفات التي أنشأتها شركة RealNetworks، بما فيها هيئات RA و RAM و RM و RMM، بهيئة صوت تُدعى RealAudio، إلا أن الشركة تقدّم الآن، هيئات فيديو أيضاً. تمثل هذه الهيئات مجموعة من تقنيات البث المتدفق ((streaming عبر إنترنت، فبدلاً من إجبار المستخدم على جلب الملف بأكمله، قبل أن يتمكن من سماعه، أصبح بإمكانه الاستماع أو مشاهدة محتويات الملف أثناء جلبه. وعلى الرغم من الحصول في بعض الأحيان، على أصوات ومشاهد متقطعة، لأن التدفق يعتمد كلياً على الظروف الأنيمة لمختلف الشبكات التي

يجب أن تمر من خلالها البيانات، فإنها تعتبر، بالنسبة للعديد من المستخدمين، أفضل كثيراً من الانتظار الطويل.

تعمل هذه التقنية بشكل جيد تماماً، في مجال بث الراديو الحي، وبث عينات من الأغاني أو الفيديو. وبفضل استخدام وصلات ربط عالية السرعة مع شبكة إنترنت، استطاعت تقنية التدفق، من شركة RealNetworks، تأمين جودة صوت قريبة من جودة صوت أقراص CD، وعرض فيديو جيد خال تقريباً من التوقفات والاهتزازات. وتقدم شركة مايكروسوفت إصدارتها الخاصة من تقنية التدفق، تسمى ASF (Active Streaming Format)، مصممة لتستخدم على التوازي مع برنامج NetShow، المرفق مع نظم ويندوز.

إذا اتجهت إلى الصفحة الرئيسية لموقع مايكروسوفت على شبكة ويب، فستجد أن ملف المستند الرئيسي يحمل الامتداد .asp، بدلاً من الامتدادات المعهودة .htm، أو .html. يستخدم هذا المستند تقنية "صفحات المزود الفعال" (Active Server Pages) (ASP)، من مايكروسوفت، التي تجمع هيئات ملفات ويب المعهودة، مع شيفرة برمجية. وتزود تقنية ASP المطورين بطريقة موحدة نسبياً، لإضافة إمكانيات التفاعل المتبادل (interactivity)، على شكل شيفرات وقواعد بيانات مرتبطة بصفحاتهم.

ولا تعتبر "هيئة الوثائق المحمولة" (Document Format, PDF) Portable من شركة Adobe، من هيئات الملفات الحديثة، إلا أن استخدامها على شبكة ويب يزداد باستمرار. يتم إنشاء ملفات PDF، عن طريق استيراد ملفات بهيئات مختلفة إلى برنامج Adobe Acrobat. وتخدم هيئة PDF كإطار عمل تقديمي، يمكن أن يُعرض ضمنه الملف المستورد، بهيئته الأصلية، بشكل سليم. ويمكن بذلك، قراءة الملفات عبر منصات نظم التشغيل المختلفة، بدون الحاجة إلى التطبيقات التي أنشأتها، شريطة توفر برنامج Adobe Acrobat Reader المجاني، لدى

المستخدم. ويتوفر "قارئ أكروبات" كبرنامج مستقل، أو كبرنامج إضافة (plug-in)، لمتصفحات نتسكيب ومايكروسوفت.

على الرغم من أن حمى تقنية الدفع (technology push) - حيث تُرسل البيانات إلى المستخدم، بدلاً من أن يطلبها - هدأت نسبياً، إلا أن قنوات الدفع لا تزال موجودة، على الأقل، في الوقت الحالي. وتقدّم "هيئة تعريف الأقنية" (Channel Definition Format) (CDF)، من شركة مايكروسوفت، وسيلة لتحديد المستندات التي يجب أن تتضمنها القناة، والمستندات التي يجب إرسالها إلى جهاز المستخدم، وزمن إرسالها. وتستخدم هيئة CDF لغة XML (Extensible Language Markup)، بالإضافة إلى واصفات (tags) وعناصر خاصة. وتحتوي هذه الهيئة على تفاصيل تتعلق بمؤلف الملف، وتصنيف محتوياته (حسب معيار PICS، لتسهيل عمل برامج التحكم في الوصول إلى المحتويات)، وفيما إذا كانت الملفات ستخزن على القرص الصلب في جهاز المستخدم، وجدولة عمليات التحديث. ويتم إعداد العديد من هذه العناصر من قبل المستخدم، عندما يشترك بقناة معينة لأول مرة.

تزود تقنية Shockwave Flash، من شركة Macromedia، مطوري صفحات ويب، بأداة لتضمين صفحاتهم رسوماً متحركة، وأصواتاً عالية الجودة. ويحتاج المستخدم إلى برامج إضافات (plug-ins) ليتمكن من استخدام تطبيقات Flash، وعلى الرغم من أنه قد يحتاج زمناً طويلاً لجلبها، إلا أن جودة ملفات الملتيميديا التي سيحصل عليها، تستحق هذا الانتظار. وتحدد هيئة ملفات SWF تفاصيل مثل كيفية عرض الأفلام/الرسوم المتحركة، إطاراً بإطار، وشكلاً بشكل. وتحدد واصفات التعريف ضمن الملف كيفية ظهور النصوص والأزرار والصوت والكائنات الرسومية والرسوم النقطية، فيما تتولى واصفات التحكم (control tags) معالجة تصرف الكائنات على الشاشة. وتحتوي ملفات SWF على تقنيات ضغط خاصة، كما أن هذه الهيئة مصممة لتكون مستقلة عن عناصر العرض في الأنظمة الأخرى، مثل الفونطيات والألوان.

## آفاق مفتوحة

من المتوقع ظهور هيئات ملفات جديدة بشكل دائم، وأن يكون بعضها محاولات لتحسين، أو استبدال، هيئات سابقة، مثل هيئة MP3 المتطورة عن MPG، ومثل هيئة PNG (Portable Network Graphics) الجديدة نسبياً، والتي يروج لها منذ بضع سنوات، كبديل لهيئة GIF. لكن معظم الهيئات الجديدة ستكون لتطبيقات جديدة، مصممة لتقديم مزايا غير متوفرة في التطبيقات السابقة. وطالما أن برمجيات جديدة ستظهر كل يوم، فسوف تتطور معها هيئات جديدة للملفات. ولن يتمكن سوى بعضها، من التحول إلى مواصفات قياسية. وإن فهم وظائف الأنواع المختلفة من الملفات، ومتابعة الهيئات الجديدة، سيساعدك في الحصول على أكبر فائدة ممكنة من تجربتك الكمبيوترية

### التحذير عند حذف الملفات المحمية

يسمح برنامج "مستكشف ويندوز" في ويندوز 95، بحذف الملفات التي تحمل سمة "للقراءة فقط"، بدون أن ينبه المستخدم إلى أن هذه الملفات محمية، بينما كان برنامج "مدير الملفات" ينبه إلى هذه النقطة في ويندوز 3.x. هل توجد طريقة لإجبار "مستكشف ويندوز" على تنبيهه عند محاولة حذف ملفات محمية؟ في الحالة العادية، سينبهك "مستكشف ويندوز"، سواء كنت تعمل في ظل ويندوز 95 أو ويندوز إن.تي، عند محاولتك حذف ملف يحمل سمة "للقراءة فقط"، ويظهر رسالة تبين اسم الملف وسمته، يسألك فيها إن كنت مصراً على نقل هذا الملف إلى "سلة المحذوفات". ويبدو أن ميزة التنبيه هذه قد أوقفت عن العمل في نظامك، بحيث ينقل النظام الملفات التي تطلب حذفها إلى "سلة المحذوفات" بدون أن يطلب منك أي تأكيد، حتى لو كانت تلك الملفات محمية، أي تحمل سمة "للقراءة فقط".

ولن تجد في برنامج "مستكشف ويندوز" أي تحديد خاص بإيقاف أو تشغيل ميزة التنبيه عند حذف الملفات، إذ تتحكم خصائص "سلة المحذوفات"، وليس المستكشف، بهذه الميزة. ولإعادة التحديد إلى وضعه الأصلي، وتشغيل ميزة التنبيه، انقر بزر الماوس الأيمن فوق "سلة المحذوفات" واختر أمر "خصائص"، وضع إشارة تحديد أمام الحقل "عرض مربع تأكيد الحذف"، ضمن لسان التبويب "عام"، ثم انقر "موافق".

وتستطيع تجاوز سلة المحذوفات إن كنت متأكدًا من رغبتك في التخلص من ملف معين، وذلك بضغط مفتاح Shift و Delete في آن واحد بعد تحديد الملف، أو بضغط Shift خلال اختيار أمر "حذف" من قائمة السياق، التي تظهر بنقر زر الماوس الأيمن فوق الملف المطلوب. وسوف يظهر ويندوز رسالة التنبيه دوماً في هذه الطريقة، مطالباً بتأكيد العملية، بغض النظر عن تحديدات خصائص سلة المحذوفات.

### إغلاق كافة النوافذ المفتوحة في ويندوز 95

بعد فترة قصيرة من بدء العمل على ويندوز 95، تمتلئ الشاشة أمامي بعشرات النوافذ المفتوحة، فأعمل على إغلاقها واحدة تلو الأخرى. ولكن، هذه الطريقة طويلة ومملة، فهل توجد طريقة سهلة لإغلاق كافة النوافذ المفتوحة في ويندوز 95، في وقت واحد، بدون الاضطرار إلى إغلاق كل نافذة على حدة؟

= إذا كانت النوافذ المفتوحة قد جاءت نتيجة الغوص في أعماق سلسلة من المجلدات، فيمكن إغلاقها جميعاً بسهولة، بالضغط على مفتاح Shift وإغلاق نافذة آخر مجلد مفتوح، وعندها يغلق ويندوز كافة النوافذ المفتوحة التابعة للمجلدات الأعلى في شجرة الأدلة. أما إذا كنت تريد التخلص من تلك النوافذ بشكل مؤقت، فيمكنك، تصغير كافة النوافذ دفعة واحدة، بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق شريط

المهام، واختيار أمر "تصغير كافة الإطارات". وعندها، سيظهر سطح المكتب نظيفاً من النوافذ، ويضاف أمر "تراجع تصغير الكل" إلى قائمة السياق الخاصة بشريط المهام، لإعادة النوافذ إلى وضعها السابق، وقتما تشاء.

ويستطيع المستخدم المتصل بشبكة محلية، أو المستخدم الذي يحمل جهازه بروفييلات ((profiles) لعدة مستخدمين، أن يعيد تشغيل ويندوز 95، من خلال البند "إغلاق كافة البرامج وإعادة تسجيل الدخول كمستخدم آخر"، ضمن أمر "ابدأ - إيقاف التشغيل"، ثم إعادة الدخول بنفس الاسم مرة أخرى. وتؤدي هذه العملية إلى إغلاق كافة التطبيقات والنوافذ المفتوحة.

تصلح الطرق السابقة جميعها للاستخدام مع ويندوز 95 وويندوز إن.تي، أما مستخدمو ويندوز 95، فيمكنهم، بالإضافة إلى ما سبق، اختيار أمر "ابدأ - إيقاف التشغيل - إعادة تشغيل الكمبيوتر"، والضغط على مفتاح Shift عند نقر زر "موافق"، مع الاحتفاظ بمفتاح Shift مضغوطاً إلى أن تظهر الرسالة Windows is now restarting

### التحكم بشاشة الترحيب وتلميحات ويندوز 95

عندما تشغل ويندوز 95 تظهر أمامك شاشة ترحيب (welcome)، تعرض إحدى "تلميحات" ويندوز، وهو أمر مفيد في الفترة الأولى من استخدام ويندوز 95. يمكنك إلغاء ظهور هذه الشاشة، ببساطة، عن طريق إزالة علامة الاختيار من المربع المجاور لعبارة "إظهار شاشة الترحيب عند تشغيل Windows المرة القادمة". إذا أردت إظهار شاشة الترحيب، فيما بعد، فالحل بسيط: اختر "تشغيل" من قائمة "ابدأ"، ثم اكتب Welcome واضغط مفتاح Enter، فتظهر شاشة الترحيب من

جديد، حيث يمكنك وضع علامة الاختيار، فتعود شاشة الترحيب للظهور كلما بدأت بتشغيل ويندوز 95.

إذا لم يعجبك تعريب مايكروسوفت للتلميحات، فبإمكانك تعديلها حسب هواك، وبسهولة:

اختر "تشغيل" من قائمة "ابدأ"، ثم اكتب REGEDIT واضغط مفتاح Enter، ثم اضغط مفتاحي CTRL+F، وابحث عن كلمة Tips. عندما تعثر على تلك الكلمة، اضغط مفتاح F3 للبحث عن كلمة Tips من جديد. عندما تعثر على تلك الكلمة للمرة الثانية، اضغط مفتاح F3 لتكرار البحث، وسوف تصل، هذه المرة إلى مبتغاك، حيث ستري قائمة تلميحات ويندوز 95 معروضة في الجانب الأيمن من الشاشة (أنظر الشكل رقم 2). بإمكانك الآن تعديل أي "تلميح" بعد نقرة مزدوجة على رمز (ab) الموجود في بداية كل سطر في الجانب الأيمن من النافذة.

تستطيع، أيضاً، أن تنسخ كافة التلميحات إلى ملف، عن طريق الأمر "تسجيل"، ثم "تصدير ملف تسجيل"، ثم اختيار اسم للملف. اختر، مثلاً، الاسم Oldtips. لديك الآن ملفاً يضم كافة تلميحات ويندوز التي تستخدمها "شاشة الترحيب"، وبإمكانك فتحه بواسطة أي معالج نصوص، مثل وورد، ثم تعديله وحفظه بهيئة نص، تحت اسم جديد، مثل Newtips.reg (الهدف من استخدام اسم جديد، هو الحفاظ على الملف السابق، فإذا حدثت مشكلة، يمكنك استرجاع التلميحات الأصلية المحفوظة في الملف Oldtips.reg)، وعليك، أخيراً، وضع الملف الجديد، مكان القديم باستخدام الأمر "تسجيل"، ثم "استيراد ملف تسجيل". لا تقرب السطور الثلاثة الأولى أثناء عملية تعديل ملف التلميحات، لأنها تضم معلومات خاصة، لا يجب تعديلها. تبدأ سطور التلميحات، برقم ضمن علامتي اقتباس، متبوعاً برمز المساواة، ثم التلميح ضمن علامتي اقتباس، أيضاً. يمكنك تعديل أي تلميح تشاء، وإضافة تلميحات جديدة، أيضاً، إلى نهاية الملف، لكن عليك أن تتبع نظام الترقيم

ذاته. بعد أن تضع ملف التلميحات الجديد، مكان القديم بالطريقة التي أشرنا إليها سابقاً، فسوف تأخذ "شاشة الترحيب" التلميحات من الملف الجديد.

### الوصول زمن Access Time

لأداة ، غالب القرص الصلب أو محرك الأقراص هو الزمن اللازم الزمن أقل ، كان الوصول المدمجة ، للوصول إلى بيانات ، وكلما كان أسرع ، أي أفضل

### المدخلات والمخرجات الأساسي نظام BIOS

لكل كمبيوتر نظام مدخلات ومخرجات أساسي ، وهو النظام الذي يتحكم في كيفية تعامل كمبيوترك مع أدوات أخرى مثل القرص الصلب ولوحة المفاتيح والشاشة

### الناقل BUS

المسار الذي تعبر البيانات خلاله بين PCI , ISA ومعظم الكمبيوترات لكن أشهرها هي الناقلات المعالج وأي أداة أخرى . وهناك عدة أنواع ، من نوع الجديدة تدعم الحالتين

### المخبة الذاكرة Cache

معالج الكمبيوتر ، لكنها تستخدم أيضا في أدبيات تستخدم عادة لوصف هي وحدة المعالجة المركزية CPU نفسة الكمبيوتر للإشارة إلى الكمبيوتر

---

### نقطة في الإنش DPI

والماسحات والشاشات مقياس لدقة الطابعات

### بطاقات رسومية Graphics card

تأخذ البيانات من المعالج وتمررها إلى الشاشة لتقوم بطاقة توسعة تحتوي بطاقة رسومية ، وإنما تحتوي بالعرض . وبعض الكمبيوترات لا الأم وظائفها مضمنة في اللوحة

---

### الصلب القرص Hard Disk

الثابت وقرص وينشستر . ويقصد به وحدة التخزين يعرف أيضا بالقرص الثابتة في جهازك

---

### البيانات بالأشعة تحت الحمراء تشارك IrDA

عادة معيار اتصالات البيانات باستخدام الأشعة تحت الحمراء . يستخدم لتمكين الأجهزة الدفترية من الطباعة دون أن تكونمتصلة بكيبيل مع الطباعة

---

### المعيارية الصناعية الهيكلية ISA

هيكلية الناقل IBM AT موجودة في معظم الكمبيوترات ولا تزال

الأصلية التي حأعت مع جهاز

### محلي ناقل Local bus

الملحقات التي طورتها إنتل أحدث أنواع الناقلات التبادل بين مكونات المعالج والملحقات . وتعتبر مسار بيانات سريع بين PCI المحلية ناقلات

### الذاكرة Memory

التي تقوم بتخزين البيانات والتطبيقات بينما تقوم أنت وهذه هي الذاكرة تشير عادة إلى الذاكرة RAM البيانات باستخدام كمبيوترك . وتفقد تقوم بإيقاف تشغيل العشوائية الموجودة في الذاكرة العشوائية عندما العشوائية كمبيوترك . وهناك عدة أنواع من الذاكرة

### المخبة الذاكرة Cach RAM

عالي السرعة بين الذاكرة العشوائية الرئيسية وتعمل كمخزن مؤقت ذاكرة مخبة مضمنة فيه لتسريع والمعالج . ويحتوي معالج بنتيوم على الذاكرة المخبة من الوصول الى البيانات المستخدمة عادة . وهذه تسمى المعالج المستوى الأول . ويوجد في كمبيوترك أيضا ذاكرة مخبة خارج تسمى الذاكرة المخبة من المستوى الثاني

### الديناميكية الذاكرة DRAM

الذاكرة شيوعا في الكمبيوترات هي أكثر انواع

---

### الممتدة الذاكرة **EDO RAM**

إضافة ذاكرة مخبأة لها لزيادة الأداء . وهي هي ذاكرة عشوائية تم  
الجديدة شائعة أيضا في الكمبيوترات

---

### السريعة نمط الصفحات **FPM**

تشبه **EDO** وجود الذاكرة المخبأة ولكنها أبطأ لعدم

---

### الذاكرة الديناميكية المتزامنة **Synchronous DRAM**

تعمل بالسرعة نفسها التي يعمل بها المعالج مما يتيح لها أن تنقل  
نفسه البيانات بمعدل

---

### المستقرة الذاكرة **SRAM**

عالية السرعة تستخدم عادة للذاكرة المخبأة ذاكرة عشوائية

---

### الفيديو ذاكرة **VRAM**

أسرع من **DRAM** عادة في بطاقات الرسوم العادية ، وتستخدم

---

### سي كارد بطاقة بي **PC Card**

بطاقة الائتمان ، تستخدم عادة في الأجهزة الدفترية معيار بأدوات بحجم

سابقا **PCMCIA**

---

## سكزي SCSI

ماكنتوش وأصبح الآن يستخدم في الناقل المعياري في أجهزة الكمبيوترات الشخصية

---

## تسلسلي منفذ Serial Port

كمبيوترك للاتصال مع أدوات خارجية كالمودم . المنفذ الذي يستخدمه النوع وكل كمبيوتر يحتوي منفذين من هذا

---

## وحدات SIMM

عليها لترقية الذاكرة هي الوحدات المتعارف

---

## صفر قوة الإدخال ZIF

لثبيت المعالج ، حيث يكفي رفع ذراع بسيطة تصف المقابس المستخدمة لرفع المعالج دون إيقاع أي ضغط عليّة

---

## زيب ZIP

الملفات . ويمكن لملف زيب أن يحتوي عددا أكثر النماذج شيوعا لضغط والأدلة كبيرا من الملفات

---

## البرامج الملحقة Accessories

البرامج الجاهزة التي تأتي مع النظام هي عبارة عن مجموعة من  
أو رسومية أو ويندوز 98 . وتتضمن هذه المجموعة برامج خدمية  
برامج خاصة بالانترنت

---

### الخلفية Background

بواسطة برنامج الرسام ونضعها كخلفية لسطح هي صورة أما أن ننشئها  
الخلفيات الافتراضية المثبتة المكتب أو أن نختارها من بين مجموعة من  
مع النظام

---

### الاختياطي النسخ Backup

هو إجراء نسخ اختياطي للملفات الموجودة على يقصد بهذا الأمر  
اختياطي للملفات على قرص مرنة القرص الصلب ، يمكنك إجراء نسخ  
ملفاتك للعطب أو أو كمبيوتر أخرى على شبكة الاتصال . فإذا تعرضت  
الاختياطي فقدتها لسبب أو لآخر عندها يمكنك استعادها من النسخ

---

### استعراض Browse

صلب أو قرص مضغوط . كما يمكن هي معرفة محتويات قرص مرن أو  
شبكة الانترنت معرفة عناوين المواقع الممكن الوصول إليها عن طريق  
من خلال مستكشف الانترنت

---

### الامر إلغاء Cancel

الموجودة في معظم صناديق الحوار الإعدادية ، ومعناه هو أحد الاوامر

التالية من عملية الإعداد ، أو الخروج تعدي هذه المرحلة إلى المرحلة  
من هذه العملية بشكل كامل

### إغلاق Close

الموجودة في معظم صناديق الحوار ، ويكون هذا الأمر هو أحد الأوامر  
الحوار أو على أحد حانبيته ، على شكل زر متوضع في أسفل صندوق  
إغلاق لتجاوزه ويفيد في إغلاق هذا الصندوق بعد إتمام العمل ضمنه أو

### الألوان لوح Color Box

الألوان الافتراضية في نظام ويندوز 98 ويمكن رؤية هو مجموعة من  
الرسومية والتصميمية ، كما يمكن رؤية هذا اللوح في معظم البرامج  
خلال عملية تغير مظهر النظام أو سطح المكتب

### التحكم لوح Control Panel

ضمن مجموعة الأمر " أعدادات " الموجود في هو عبارة عن أمر فرعي  
من برامج الانظمة الخدمية قائمة البدء وتحتوي هذه اللوحة على العديد  
برامج جديدة والتي تفيد في تعريف أجهزة جديدة بالإضافة إلى تثبيت  
على الحاسب او ازالة برامج مثبتة سابقاً وكذلك التحكم تحيثيات النظام  
بشكل كامل

### نسخ Copy

بإجراء نسخ عن ملف ما أمجد في مكان هي عملية نقوم من خلالها

المسار . وتستخدم آخر أو في نفس المكان ولكن مع تغيير الاسم أو المرن هذه العملية بكثرة أثناء التعامل مع القرص

### قص Cut

ينقل ملف أو مجلد ما من مكان لآخر ولكن هي عملية تقوم من خلالها كما يمكن إجراء عملية دون ترك أي نسخة سابقة في المكان الاصل ، النقل مع تغيير الاسم

### حذف Delete

أمجد ما من القرص الصلب أم المرن هو أمر يستخدم لحذف ملف مستند ما يتم ويمكن استخدامة لحذف كلمات أو سطور معينة من تحرير أو تعديل . كما يمكن تنفيذ هذه العملية من لوحة المفاتيح مباشرة بعد تحديد الملف المراد حذفه

### المكتب سطح Desktop

الافتراضية التي يستقر عليها النظام في نهاية إقلاعه ، وهو الشاشة افتراضية على هذا السطح بالإضافة إلى وجود ونلاحظ ودود أيقونات المهام ، ويحتوي هذا شريط يتوضع في أسفل الشاشة ، ويسمى بشريط العمليات الشريط على زر " أبدأ " والذي يعتبر الانطلاق الاساسية لمعظم المنفذة على النظام من تشغيل برامج أو إعدادات وغيرها

### تفاصيل Details

جلباً ضمن الأمر " عرض " من شريط قوائم يمكننا مشاهدة هذا الأمر  
طريقة عرض الملفات برنامج مستكشف النظام ويندوز 98 والذي يحدد  
ضمن قرص مرن أو صلب ، ويفيد هذا الأمر في عرض كافة المعلومات  
هذه الملفات من الحجم إلى تاريخ الإنشاء إلى المسار الكامل لها عن  
القرص ضمن

### إلغاء تجزئة القرص Disk Defragmenter

برامج النظام الملحقه والهامة ويقيد في إلغاء الفراغات هو أحد  
المخزنة على القرص الصلب بإعادة تغيير مواقع الموجودة بين الملفات  
هذه الملفات بالنسبة للبرامج ، تخزينها بما يتناسب مع نوعية وتبعية  
الملفات مما يزيل البعثرة وأنتظام في تخزين هذه

### محرك الأقراص مساحة Drive Space

المناطق المشغولة من القرص ما قد يكون مرناً أو صلباً يفيد في إظهار  
يمكن استخدامها لتخزين الملفات عليها . وكذلك المناطق الحرة التي  
وتسم إضهار المساحات بشكلين  
رسومي مخطط بياني : الأول :  
والثاني : رقمي إضهار قيم حجوم

### تحرير Edit

شريط القوائم لنافذة ما أو برنامج ما . وهو أحد الأوامر الموجودة في  
أخرى ويحتوي هذا الأمر على عدة أوامر فرعية

## تهيئة Format

تجهيز الأقراص المرنة أو الصلبة كي تصبح نستطيع من خلال هذا الأمر والمجلدات وغيرها . إن عملية قابلة للاستخدام في تخزين الملفات مسبقا ومعدة التهيئة التي يقوم بها نظام التشغيل هي عملية موصوفة لتعمل بشكل واحد ثابت وتختلف هذه الطريقة باختلاف النظام المستخدم ، ماكنتوش فقد يكون نظاماً متوافقاً مع أي بي أم أو نظام متوافق مع

## تسالي Games

الترفيهية والمسلية المثبتة مع نظام ويندوز 98 مجموعة من البرامج

## تشغيل Run

قائمة البدء بعد النقر على زر " ابدأ " وهو أحد الأوامر الموجودة في الأيسر ، يفيد هذا في والموجود ضمن شريط المهام بواسطة زر الفارة النصي إمكانية تشغيل برنامج ما أو تطبيق ما بكتابة اسمه في الحقل المخصص لذلك ثم النقر على زر موافق

## الأقراص تفحص Scan Disk

الملحقة ويقيد في فحص الأقراص المرنة أو وهو أحد برامج النظام يمكن تصحيح هذه الأخطاء الصلبة في حال وجود بعض الأخطاء فيها ، بأنفسنا بشكل تلقائي خلال عملية الفحص أو أن نقوم بهذه العملية

## التوقف شاشة Screen Saver

تظهر بشكل تلقائي عند مرور فترة زمنية هي عبارة عن صورة متحركة المفاتيح او دون نحددها بأنفسنا وذلك دون ضغط أي زر من لوحة تحريك الفأرة .وتفيد في المحافظة على الطبقة الفوسفورية للشاشة من التلف من جراء تركيز الألوان البراقة على مكان واحد من الشاشة طويلة ولفتره زمنية

### بدء التشغيل قرص Startup Disk

جعل الحاسب يقلع من خلاله عند حدوث يقيد هذا القرص في أنه يمكن الحاسب . ويمكن إنشاء خلل في إقلاع النظام ويندوز 98 المثبت على لوحة مثل هذا القرص من خلال الأمر " إضافة / إزالة البرامج " من التحكم

### العنوان شريط Title Bar

في قمة أي نافذة أو صندوق حوار . يحتوي هذا وهو الشريط الموجود الإغلاق أو التصغير أو التكبير الشريط على بعض أزرار التحكم مثل زر مرسوم عليه وبعضهم يحتوي على زر " معلومات " والذي يتمثل بزر إشارة استفهام؟

### تراجع Undo

التراجع عن الإجراءات الأخيرة الذي قمت به ضمن ويفيدك هذا الأمر في مستكشف ويندوز برنامج أو ضمن جهاز الكمبيوتر أو ضمن

### تشریح قلب الكمبيوتر

## الجزء الأول

تمثل وحدة المعالجة المركزية (CPU) القلب النابض للكمبيوتر. ويعتبر هذا العنصر الهام، الذي غالباً ما يشار إليه باسم "المعالج" فقط، بدلاً من "مايكرومعالج" (microprocessor، مسؤولاً عن كل شيء يقوم به كمبيوترك. فهو يحدد، جزئياً، نظام التشغيل الذي يمكن أن تستخدمه، والحزم البرمجية المتاحة أمامك، وكمية الطاقة التي يستهلكها الجهاز، ومدى استقرار نظامك بشكل عام، بالإضافة إلى أمور أخرى. كما يلعب المعالج دوراً رئيسياً في تكلفة النظام ككل، فكلما كان المعالج أحدث وأقوى، كلما ازدادت تكلفة الكمبيوتر.

سنلقي في هذا المقال، وعلى مدى ثلاثة أعداد، نظرة معمقة على بنية المعالج الداخلية. وسنبداً بنظرة سريعة عن مكونات المعالج، ثم ننتقل إلى أجزائه المختلفة، لفهم كيفية عمله. وسنتفحص في العدد القادم عائلة معالجات إنتل، ابتداءً من المعالج 4004 وإنهاءً بمعالج بينتيوم الثاني، كما سنتفحص عائلات أخرى للمايكرومعالجات، بما فيها المعالجات التي تقلد منتجات إنتل.

### مكونات المعالج

قد تفكر في المعالج على أنه قطعة مربعة أو مستطيلة، ذات إبر عديدة تدخل ضمن مقبس موجود على اللوحة-الأم، لكن هذا في واقع الأمر، ليس سوى الغلاف الذي يحيط بالمعالج. يتألف المعالج بحد ذاته من رقاقة من كريستال السيليكون، تقل مساحتها عادة عن نصف بوصة مربعة. ويقوم الغلاف بحماية المعالج من الملوثات (مثل الهواء)، ويمكنه من خلال الإبر، من التلاحم مع دارات اللوحة-الأم، وبالتالي مع النظام ككل. وتحتاج ملايين المفاتيح الإلكترونية (الترانزستورات) الموجودة ضمن المعالج، إلى بيئة محكمة العناية، لكي تعمل بشكل الصحيح.

وعلى الرغم من أن معظم المعالجات مصنوعة من السيليكون، إلا أنه من الممكن استخدام أي مادة أخرى شبه موصلة (semiconductor)، إذا أمكن تصنيعها على شكل أجزاء عالية الجودة، بالقياس المطلوب. والسيليكون متوفر ورخيص نسبياً، ولهذا يعتبر أكثر المواد شعبية في هذا المجال. وهو مناسب جداً بسبب إمكانية تشكيل كريستالات كبيرة منه بجودة عالية ومنظمة. ويمكن أن يصل عرض الكريستالة الواحدة إلى 8 بوصات، وهو أمر مهم لأن الشركات المصنعة ترغب في تقطيع الكريستالة الواحدة إلى أكبر عدد ممكن من الرقائق. يقطع منشار دقيق الكريستالة إلى شرائح ((wafers تقل سماكتها عن ميليمتر واحد، وتتم معالجة هذه الشرائح كيميائياً قبل تقطيعها إلى رقائق مستقلة. وتدعى العملية الفيزيائية التي نقوم فيها بتطبيق التصميم المنطقي للمعالج على الرقاقة، بعملية الحفر الضوئي (photolithography)، ويتم في هذه الخطوة بناء ترانزستورات وأسلاك دقيقة على الرقاقة، في سلسلة مؤلفة من عشرة طبقات أو أكثر (تسمى الأقفعة). وبعد أن تنتهي عمليات إنشاء الطبقات، تختبر الرقاقة عدة مرات للتأكد من أن الترانزستورات والأسلاك في مواقعها المناسبة، وتعمل بشكل صحيح، ثم توضع ضمن الغلاف.

لا يقوم الغلاف بدور حماية الرقاقة فقط، بل يلعب دوراً في تبديد الحرارة، وتأمين ارتباط المعالج مع اللوحة-الأم. وقد تغير الغلاف بشكل كبير عبر السنين، مع تبني طرق جديدة لمختلف تصاميم المعالجات. استخدمت أولى رقائق إنتل طريقة الغلاف ثنائي الصفوف DIP (dual in-line packages)، حيث تؤمن مجموعتين متوازيتين مؤلفتين من أربعين إبرة أو أكثر، الاتصال مع اللوحة-الأم (انظر الشكل 1). وبسبب هذا التصميم المتوازي، فإن عمليات الترقية التي يمكن إجراؤها على الغلاف، لا تسمح بتوسع كبير في إبير الاتصال ((connectors، إذ سيصبح الغلاف طويلاً جداً بالنسبة للوحة-الأم عند إضافة إبير جديدة. كما أن الإشارات القادمة من الإبر الموجودة عند نهايات الغلاف، تتطلب زمناً أطول للوصول إلى رقاقة المعالج، من الزمن الذي تحتاجه الإبر المتوضعة على مقربة

من المعالج. ولهذه الأسباب، قدّمت إنتل مع معالج 80286 مصفوفة الشبكة الإبرية PGA (pin-grid array)، وهو غلاف مربع الشكل على العموم، ويحتوي على صفين أو ثلاثة أو حتى أربعة صفوف من الإبر الموزعة على مسافات متساوية من بعضها البعض، ومرتبطة حول منطقة مركزية. تدخل الإبر ضمن الثقوب العائدة لها، في المقبس الموجود على اللوحة-الأم، ويتم تثبيت المعالج في مكانه عادة عن طريق ذراع متحرك.

إن تصميم الغلاف مربع الشكل الذي يألفه معظمنا بدأ مع معالج 80286 وبقي مسيطراً حتى الآن. ومع ازدياد الحاجة إلى معالجات أكثر قوة، بات من الضروري استخدام ناقل ((bus أوسع، وبالتالي أصبحنا بحاجة إلى عدد أكبر من الإبر لتلائم هذه النواقل، وظهرت عدة بدائل للغلاف. يستخدم معالج بينتيوم تصميم SPGA (array straggered pin-grid)، الذي ينظم ترتيب الإبر ليتمكنها من التوضع إلى جانب بعضها البعض بشكل أكثر قرباً. أما معالج بينتيوم برو فيعتمد تصميمياً يسمّى MCM (multi-chip module)، لأنه يجمع رقائقي وحدة المعالجة المركزية وذاكرة كاش الثانوية ((Level 2 في غلاف واحد. ويوجد غلاف آخر حديث يسمّى LCC (chip carrier leadless)، يستخدم وسادات وصل صغيرة من الذهب، بدلاً من الإبر، لتأمين الاتصال مع اللوحة-الأم.

ونجد بين طرق التغليف الأخرى، غلاف TCP (tape-carrier package)، وهو رقيق مثل الفيلم الفوتوغرافي، وملتحم باللوحة-الأم، وغلاف كارتريدج SEC (single-edge contact) المستخدم في معالج بينتيوم الثاني. وهذا الغلاف في الواقع عبارة عن غلاف PGA متوضع على بطاقة-إبنة صغيرة، ترتبط باللوحة-الأم عبر شق واحد. ويعتبر تصميم غلاف SEC مغريباً جداً لأنه يحتل مساحة أقل على اللوحة-الأم، وله خواص كهربائية أفضل.

داخل المعالج

تقوم جميع المعالجات بالعمل ذاته، من حيث المبدأ. فهي تأخذ الإشارات على شكل أصفار وواحدات (الإشارات الثنائية)، وتعالجها اعتماداً على مجموعة من التعليمات، وتنتج خرجاً على شكل أصفار وواحدات أيضاً. ويحدد التوتر المطبق على الخط، عند إرسال الإشارة، فيما إذا كانت الإشارة تمثل قيمة صفر أو قيمة واحد. ففي نظام 3.3 فولط، يعني تطبيق توتر 3.3 فولط أن الإشارة المرسله هي الواحد، بينما يعني تطبيق توتر 0 فولط، أن الإشارة هي الصفر.

تعمل المعالجات عن طريق الاستجابة إلى دخل مؤلف من مجموعة من الأصفار والواحدات، مرتبة بطريقة معينة، وتعطي خرجها بالاعتماد على قرار متخذ فيها. ويتم اتخاذ القرار في دارة إلكترونية تسمى البوابة المنطقية (gate logic)، تتطلب ترانزستوراً واحداً على الأقل، وبحيث يتم ترتيب المداخل والمخارج بشكل مختلف، من أجل العمليات المختلفة. ونظراً لأن معالجات اليوم تحتوي على ملايين الترانزستورات، فإنها تقدّم فكرة عن مدى تعقيد النظام. تعمل البوابات المنطقية للمعالج مع بعضها البعض لصنع القرارات، باستخدام المنطق البولي (Boolean logic)، الذي يعتمد على نظام جبيري أسسه عالم الرياضيات جورج بول (George Boole). وتتألف العمليات الأساسية في جبر بول من العمليات: AND، و OR، و NOT، و NAND (أي نفي AND)، ويمكن استخدام العديد من تشكيلات هذه العمليات مع بعضها البعض. تعطي بوابة AND خرجاً مساوياً للواحد، إذا كانت كلتا إشارتي الدخل تساوي الواحد. وتعطي بوابة OR خرجاً مساوياً للواحد، إذا كانت إشارة واحدة، على الأقل، من إشارتي الدخل، تساوي الواحد. وتأخذ بوابة NOT دخلاً وحيداً وتعكس قيمته، فتعطي واحد إذا كان الدخل صفراً، والعكس بالعكس. أما بوابات NAND فهي منتشرة بكثرة، نظراً لأنها تستخدم ترانزستورين فقط بدلاً من ثلاثة ترانزستورات مستخدمة في بوابة AND، وتقوم بوظيفة مماثلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعالج يستخدم البوابات مع بعضها البعض، ضمن ترتيبات معينة، لتنفيذ الوظائف الحسابية، كما يمكن أن يستخدمها للبدء بتخزين البيانات في الذاكرة.

تعمل البوابات المنطقية عبر جهاز عتادي يعرف بالمفتاح (switch)، وبالتحديد المفتاح الرقمي (digital switch). وفي أيام الكمبيوترات القديمة، ذات الحجم كبيرة (والتي كانت تترك انطباعاً لدى المشاهد في الأفلام السينمائية أقوى من الانطباع الذي تتركه كمبيوترات اليوم)، كانت المفاتيح في الواقع مفاتيح فيزيائية، أما اليوم فلا شيء يتحرك سوى التيار نفسه. وأكثر أنواع المفاتيح انتشاراً في كمبيوترات اليوم ترانزستور يعرف باسم موسفيت (semi- metal-oxide conductor field-effect transistor, MOSFET). ويقوم هذا النوع من الترانزستورات بأداء وظيفة بسيطة لكنها هامة جداً: عند تطبيق التوتر عليه، يستجيب إلى هذا التوتر بالسماح أو عدم السماح للتيار بالمرور. وعلى الرغم من أن معظم المعالجات تعمل اليوم على توتر 3.3 فولط، إلا أن المعالجات السابقة (ومنها الإصدارات الأولى من معالجات بينتيوم) تعمل على توتر 5 فولط. وفي أحد أنواع ترانزستورات موسفيت، الذي سنركز عليه هنا، فإن التيار القادم بتوتر يساوي أو قريب من القيمة العليا للتوتر، يفتح الدارة الإلكترونية، بينما التيار القادم بتوتر قريب من الصفر، يغلقها.

تعمل ملايين من ترانزستورات موسفيت مع بعضها البعض، بناء على التعليمات الصادرة عن البرامج، للتحكم بمرور التيار في البوابات المنطقية، وإعطاء النتيجة المطلوبة. ونذكر أن كل بوابة منطقية تحتوي على ترانزستور واحد أو أكثر، وكل ترانزستور يجب أن يتحكم بالتيار، بحيث تنتقل الدارة ذاتها من وضعية التشغيل (on) إلى وضعية عدم التشغيل (off)، أو من وضعية off إلى وضعية on، أو تبقى على وضعها الحالي.

بإلقاء نظرة سريعة على دارات بسيطة للبوابة المنطقية AND، والبوابة المنطقية OR، تتضح لنا كيفية عمل هذه الدارات (انظر الشكل 2). تعمل كل من هاتين البوابتين على إشارتي دخل، وتعطي إشارة خرج واحدة. وتعني الدارة المنطقية AND أن كلتا إشارتي الدخل يجب أن تكونا مساويتان للواحد، لكي يكون الخرج مساوياً للواحد، بينما تعني دارة OR المنطقية أنه يجب أن تكون إحدى إشارتي

الدخل، على الأقل، مساوية للواحد، حتى نحصل على خرج يساوي الواحد. وفي بوابة AND يجب أن تكون كلتا إشارتي الدخل عند التوتر العالي (أو ما يسمّى بالواحد المنطقي) حتى تتمكن البوابة من السماح للتيار بالمرور من خلالها. ولنلاحظ في الشكل 2، أنه يجب تطبيق توتر عال على كلا الترانزستورين في البوابة، حتى تكتمل الدارة. وإلا فإن الدارة ستبقى غير فاعلة، وتعطي ما يسمّى بالصفير المنطقي. أما في بوابة OR، فإن البوابة ستسمح للتيار بالمرور إذا كانت إحدى إشارتي الدخل عند النهاية العالية للتوتر. ولنلاحظ في الشكل 2 أن دارة OR تكتمل عند تطبيق التوتر على أي من ترانزستوري الدخل.

يتم التحكم بمرور التيار في كل بوابة، من خلال الترانزستورات الموجودة فيها. ولا تشكّل هذه الترانزستورات وحدات مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض. بل إن عدداً كبيراً منها مصنوع من قطعة واحدة من السيليكون (أو من مادة أخرى من أشباه الموصلات)، وترتبط مع بعضها البعض بدون أسلاك، أو أية مواد خارجية. وأدى تطور هذه الوحدات، المسماة بالدارات المتكاملة (integrated circuits, IC)، إلى ظهور المايكرومعالجات. ولم يتوقف دمج الدارات الكهربائية عند ظهور أول دارة IC. ومثلما كانت دارة IC الأولى مؤلفة من العديد من الترانزستورات، فقد تم ربط العديد من دارات IC مع بعضها البعض، في عملية تسمى التكامل واسع النطاق (large-scale integration, LSI)، كما تم ربط هذه المجموعات الأخيرة من دارات IC مع بعضها البعض، في عملية (باستخدام المصطلحات المستخدمة في هذه الصناعة)، سميت بالتكامل واسع النطاق جداً (very large-scale integration, VLSI). وتكمن الخطوة الأولى التي خطتها شركة إنتل إلى عالم الشهرة، في التقنية التي استخدمتها في مجال التكامل عالي المستوى لجميع البوابات المنطقية للمعالج، ضمن رقاقة واحدة معقدة. وكان أول معالج اعتمد هذه الطريقة هو معالج Intel 4004، الذي يعتبر الجد الأكبر لجميع المعالجات التي تقدّمها شركة إنتل اليوم. وسنلقي نظرة على هذا المعالج وأحفاده، في الجزء الثاني من المقال. إن أهم عنصرين في المعالج هما المسجّلات

(registers)، وساعة النظام (clock system). والمسجل منطقة تخزين داخلية، تشكل وحدة ذاكرة. ونظراً لأنه جزء من المعالج، فهو يستخدم أسرع نوع من أنواع الذاكرة في نظامك. وتكمن وظيفته في الاحتفاظ بالبيانات المستخدمة من قبل التعليمات، على شكل مجموعات من البتات (bit pattern)، أي سلسلة متتابعة من الأصفار والواحدات، في مناطق معينة، تكون في متناول المعالج. ويمكن توضيح أهمية المسجلات، إذا علمنا أن إحدى الطرق الهامة لتحديد هوية المعالج، هي حجم المسجل. فمصطلح معالج عيار 16 بت يعني أن مسجل المعالج يمكن أن يتسع لـ 16 بت من البيانات. وعليه فإن معالجات عيار 32 بت تحتوي على مسجلات بقياس 32 بت، ومعالجات عيار 64 بت تعني أن مسجلاتها تحتوي ضعف تلك الكمية. وكلما كبر عدد البتات التي يمكن أن يحملها المسجل، كلما ازداد حجم البيانات التي يمكن أن يعمل عليها المعالج في المرة الواحدة.

يُضي المعالج وقته مستجيباً للإشارات، إلا أنه لا يستطيع الاستجابة إلى جميع الإشارات في الوقت ذاته، وإلا فإنها ستختلط مع بعضها البعض بشكل غير منظم. وتجنباً لهذه المشكلة، ينتظر المعالج حتى يتلقى أمر البدء باستقبال الإشارات. ويتحدد زمن انتظار المعالج عن طريق ساعة النظام (clock system). فعلى فترات زمنية دقيقة، تقوم ساعة النظام بإرسال نبضات كهربائية كوسيلة للاستفهام من النظام عن التعليمات المنتظرة. فإذا كانت هناك تعليمة تنتظر التنفيذ، ولم يكن المعالج مشغولاً بالتعليمات السابقة، يجلب المعالج هذه التعليمة إلى داخله ويعمل على تنفيذها. ويعتمد عدد التعليمات التي يمكن للمعالج أن يقوم بتنفيذها، في دورة ساعة واحدة (أي نبضة واحدة من ساعة النظام)، على تصميم المعالج بحد ذاته. وقد كانت المعالجات الأولى تعمل على تعليمة واحدة فقط في كل دورة ساعة، لكن معالجات اليوم تسرع هذه العملية من خلال طريقتين، تدعى الأولى بالتنفيذ ضمن خطوط معالجة (pipelining)، والثانية التنفيذ فائق التدرج (superscalar execution). تسمح خطوط المعالجة ((pipelines للمعالج بقراءة تعليمة جديدة من الذاكرة قبل أن ينتهي من معالجة التعليمة الحالية. وفي بعض المعالجات،

يمكن أن يتم العمل على عدة تعليمات في آن واحد. ويدعى مدى سريان البيانات المتتابعة ضمن المعالج بعمق الخط (pipeline depth). كان عمق الخط في معالجات إنتل الأولى وحتى المعالج 80286، مساوياً للواحد (أي لم تكن هناك خطوط معالجة أبداً)، وقفز الرقم إلى 4 في عائلة معالجات 80486، أي يمكن لأربع تعليمات كحد أقصى، أن تكون في مراحل مختلفة من خط المعالجة. ويبلغ عمق خط المعالجة في معالجات بينتيوم خمس مراحل، وقد تمكنت تكنولوجيا MMX من زيادة هذا العدد. أما المعالج فائق التدرج فهو المعالج الذي يحتوي على أكثر من خط معالجة، مما يعني أنه يستطيع تنفيذ أكثر من مجموعة واحدة من التعليمات في الوقت ذاته. وهذا يمكنه نظرياً من مضاعفة الأداء، إلا أنه في معظم الحالات، يضطر أحد خطوط المعالجة إلى انتظار نتيجة التعليمات التي يعمل عليها الخط الآخر.

## الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على المصطفى نبيه ﷺ ،  
الحمد لله الذي ايقظ روح الامل والتفاؤل من جديد في كل دقة تنعكس على مسار  
العمل وايجاد المختصر المفيد لهذه اللغة وبعد،،،

هذا الكتاب بذلت فيه ما وفقني الله تعالى إليه ، وسلكت في كتابته أسلوبا سهلا مع  
تنسيقا جيدا لسهولة تصفحه ، واستخدمت ألفاظا سهلة المنال .

وفي الختام أرجو أن يكون الكتاب مفيدا لكم رغم ما فيه من قصور .

ولا تنسوني إخواني من دعوة سالحة عن ظهر غيب عسى أن يغفر الله لي بها  
تقصيري ،

والله ولي التوفيق ...

م/تقني: عبدالرحمن محجوب حمد